

Fixateur pour murs

Durcisseur de surface pour murs poreux ou dégradés

Supports :

- ▲ Pour tous les murs poreux ou dégradés.

Caractéristiques :

- ▲ Renforce les surfaces murales de matériaux courants de la construction : plâtre, pierre, mortier, brique, terre cuite.
- ▲ Améliore l'adhérence des peintures et papiers peints.
- ▲ Incolore, permet de conserver l'aspect naturel du support.
- ▲ Utilisable en intérieur et extérieur.
- ▲ Peut être peint.

Mode d'emploi :

- ▲ Nettoyer et brosser les surfaces à traiter.
- ▲ Pour une utilisation en extérieur, éliminer les mousses, lichens... avec Sika Stop Mousses®.
- ▲ Le Fixateur pour murs est prêt à l'emploi.
- ▲ Agiter le bidon avant emploi.
- ▲ Appliquer à la brosse, au rouleau en une couche abondante pour bien imprégner le support. Sur des supports très absorbants une seconde couche peut être nécessaire.

Précaution d'utilisation :

- ▲ Ne pas appliquer sur les sols.
- ▲ Le Fixateur pour murs peut dans certains cas modifier légèrement la couleur du support. Un essai préalable est nécessaire.
- ▲ Des supports trop dégradés nécessitent une remise en état préalable (plâtre mort, etc...).
- ▲ Dans le cas d'une application en extérieur, protéger de la pluie pendant 4 heures après la mise en œuvre.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

*En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. **Prévention** : éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **Intervention** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. **Élimination** : éliminer le contenu / récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.*

Peut produire une réaction allergique.

Contient : 2-octyl-2H-isothiazole-3-one



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Pour toute question technique, contactez notre hotline au
0 825 825 886 0,15 € TTC/min
accessible du lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 30



Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande
Avant utilisation, consulter la version la plus récente
de la notice produit.



SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
Tél.: +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Conservation

Dans son emballage d'origine, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Consommation

1 L pour 4 à 6 m²

Temps de séchage

4 heures à 20°C

Nettoyage des outils

à l'eau immédiatement après emploi



EU 2004/42/CE (Dg) : le vendeur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est d'environ 0 g/L
67832/1013

5 litres