

Peinture spéciale façade, monocouche, d'aspect mat extérieur à base de résine acrylique Hydro PLIOLITE® en phase aqueuse. Cette peinture Façade peut être appliquée sur tous les supports extérieurs en travaux neufs ou de rénovation. Sa formulation Hydro PLIOLITE® est hydrofuge et microporeuse, elle permet une résistance à l'alcalinité et une forte protection des supports contre l'eau de ruissellements.



MATÉRIEL D'APPLICATION :
Fibres synthétique 18 mm
Spécial acrylique



**NETTOYAGE
DU MATÉRIEL :**
Eau



SÉCHAGE :
2h à 20°C
HR 50%



RENDEMENT :
80 m²



APPLICATION :
15°-25°C
HR < 60%



HYDROFUGE



RECOUVRABLE :
après 12h
si nécessaire

DESTINATION

S'applique en extérieur sur les surfaces lisses et à relief fin. Béton, enduit ciment, enduit hydraulique.

PRÉPARATION

La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum. Les fonds doivent être sains, secs et propres. Laver la façade au jet d'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression (40 bars maxi).

FONDS ANCIENS ET/OU DOUTEUX : Éliminer les enduits pulvérulents. Traiter ensuite avec de l'antimousse. Réparer les fissures avec un mastic spécial façade exempt de plastifiant, puis appliquer Mosaik Bâtiment Sous-couche Opacifiante à base de résine PLIOLITE®. Pour les fissures plus importantes, utiliser un calicot de pontage imbibé de Mosaik Bâtiment Façade acrylique.

FONDS DÉJÀ PEINTS : brosser et éliminer les parties non adhérentes, traiter à l'aide d'un anti-mousse. Appliquer Mosaik Bâtiment Sous-couche Opacifiante à base de résine Hydro PLIOLITE®, puis appliquer la peinture façade Hydro PLIOLITE® après 12H sans dilution.

APPLICATION

Appliquer grassement sans tirer en croisant régulièrement. Pour les supports à léger relief crépi, s'assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobage parfait.

OUTILS

Matériel : utiliser un rouleau à poils longs 18 mm en fibre synthétique - pinceau. Séchage : Sec au toucher en 2h environ, et recouvrable après 12 heures de séchage, si nécessaire, sur les expositions très sollicitées par les intempéries.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C et par une hygrométrie inférieure à 60%. Ne pas appliquer : Sur support gelé ou en cours de dégel, ni sur un support chauffé par le soleil ; sur une façade inclinée à plus de 10° par rapport à la verticale ; sur parpaing extérieur ou tout support brut non recouvert d'enduit ; ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les rinçant à l'eau.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut déclencher une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient maximum 40g/l COV.



PPG Retail Europe
Route de Thennes - 30110 MOREUL
Tel : 03 22 35 35 59

Fabriqué en France

