

BLANC • WIT • BLANC • WIT • BLANC • WIT • BLANC • WIT •

QUIADSA®**PM-30****0% DE SOLVANTS****JOINT
& COLLE**

Verbinden en lijmen

Multimaterial
MULTImaterialien****Grande resistance
Grote weerstand****Flexible 400%
Flexibel 400%**

Peut se peindre



180

Tn*



Surfaces Humides



-40

+90

MS POLYMER TECHNOLOGY

F Mastic polymère flexible joint/colle. Sans isocyanates, silicones ni solvants. Peut-être peint. Bonne adhésion sur les surfaces humides et sous l'eau (matériaux non poreux). Usage extérieur et intérieur. Etanchéité de joints dans le bâtiment, béton, brique, bois, pierre, céramique, aluminium, climatisations, etc. **MODE D'EMPLOI:** Les surfaces doivent être propres. Veuillez consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus. Stocker en lieu frais et sec. **A utiliser de préférence avant 18 mois.**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Eliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. Utiliser avec un pistolet à mastic, ne pas pulvériser. EUH211 Attention Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. EUH208 Contient_N(3-triméthoxysilyl, propyl)éthylènediamine, triméthoxyvirsilane. Peut produire une réaction allergique. En cas d'accident consulter le service médical d'information toxicologique Tél: + 33 (0)1 45 42 59 59.

NL Polymeer flexibele voeg/lijmkit. Zonder isocyanaten, siliconen of oplosmiddelen. Misschien geschilderd. Goede hechting op natte ondergronden en onder water (niet poreuze materialen). Buiten en binnen gebruik. Afdichten van voegen in gebouwen, beton, baksteen, hout, steen, keramiek, aluminium, airconditioning, etc. **GEbruIKSAANWIJZING:** Oppervlakken moeten schoon zijn. Raadpleeg de productdatasheet voor meer informatie. Bewaar in een koele, droge plaats. **Bij voorkeur te gebruiken voor 18 maanden.**

Als medisch advies nodig is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de huidige afvalverwerkingswetgeving. Gebruik met kitpistool, niet spuiten. EUH211 Waarschuwing Bij het verstuiven kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Spuitbussen of nevels niet inademen. EUH208 Bevat_N(3-triméthoxysilyl, propyl)éthylènediamine, triméthoxyvirsilane. Kan een allergische reactie veroorzaken.

*Résistance à la rupture 180T/m2 (DIN 53504). ** Sauf PE, PP, PTFE.



UFIS4PC-S0NF-Y00P-YG0N

**CE**14
QUIADSA
019-DoP-2014EN 15651-1
F EXT-INT**280ml e****SERVICE CLIENT:**

902 50 38 39

Fabriqué par **QUIADSA®**

C/ Valdelacueva s/n

28880 Meco-Madrid

quiadsa@quiadsa.com

www.quiadsa.com

MADE IN SPAIN

STOCKAGE

+35°C

+5°C

