



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Cadre pour contrôleur
Design	Unica Pro
Nombre de postes	1 poste
Sens de montage	Horizontal/Vertical
Configuration	Simple
Nombre de modules	2 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes	CEI 60669-1 IEC 60884-1
Largeur	85 Mm
Hauteur	85 Mm
Profondeur	10 Mm
Poids du produit	0,018 Kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Huile Résistant aux UV Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Décolorant Pétrole Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration-RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**