

Isolant combles aménagés confort

Revêtu d'un voile confort pour la couche entre chevrons et sous fermettes



✓ ROULEAU EN LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTU D'UN VOILE CONFORT QUADRILLÉ 100 X 100 MM SUR UNE FACE

ROULEAU DE FAIBLE ÉPAISSEUR EN GRANDE LONGUEUR

- › Idéal pour les doubles couches
- › Isolant conditionné en grande longueur pour faciliter la mise en oeuvre
- › Rouleau fortement comprimé pour faciliter la manutention

GRAND CONFORT DE POSE GRÂCE AU VOILE CONFORT

- › Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement voile

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- › Calage entre chevrons et maintien dans la charpente facilités par la très bonne tenue mécanique
- › Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi rigidité du rouleau

RÉF.	EAN	R _D	EP.	λd	LON.	LARG.	COND.		
Isover		m².K/W	mm	W/(m.K)	m	m	UV/pal	m²/UV	m²/pal
16165	3596265246309	2,85	100	0,035	5,5	1,2	30	6,6	198,00
14333	3596265242066	2,25	80	0,035	7,0	1,2	30	8,4	252,00
16173	3596265246095	1,70	60	0,035	10,0	1,2	30	12,0	360,00

Isolant combles aménagés

Revêtu kraft pour une pose sous chevrons



✓ ROULEAU DE LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTU D'UN SURFAÇAGE KRAFT QUADRILLÉ 100 X 100 MM SUR UNE FACE

EXCELLENTES PERFORMANCES THERMIQUES ET PHONIQUES EN UNE SEULE COUCHE : R = 8 M².K/W EN 280 MM D'ÉPAISSEUR

- › Performances phoniques garanties
- › Confort thermique en hiver comme en été

SEMI RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- › Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi rigidité du rouleau
- › Rigide et souple à la fois, il s'adapte à tous les types de charpentes

CONFORT DE POSE GRÂCE AU SURFAÇAGE KRAFT

- › Prise de mesures et découpe simplifiées par le quadrillage sur le revêtement kraft

RÉF.	EAN	R _D	EP.	λd	LON.	LARG.	COND.		
Isover		m².K/W	mm	W/(m.K)	m	m	UV/pal	m²/rlx	m²/pal
16154	3596265245975	8,00	280	0,035	2,0	1,2	24	2,40	57,60
14332	3596265242042	6,85	240	0,035	2,6	1,2	24	3,12	74,88
13094	3596265231053	5,70	200	0,035	3,0	1,2	30	3,60	108,00
13093	3596265231039	4,55	160	0,035	3,7	1,2	30	4,44	133,20

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails p.8

Niveau 2
Niveau 1

Pour atteindre le niveau 3, ajouter une couche d'isolant combles aménagés entre chevrons.