



Plastic Sheets

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO: (EU) 305/2011
N.º CE-PCCS-000001-01-PT

- 1. Marlon CS Longlife** - código de identificação exclusivo do tipo de produto:
[PCCS-000001](#)
- 2. Utilização prevista do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:**
[Chapas de plástico extrudido com perfis de camadas únicas que transmitem luz para as coberturas internas e externas, paredes e tectos.](#)
- 3. Nome, nome comercial registado ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, conforme exigido pelo Artigo 11(5), Regulamento (UE) 305/2011:**
[Brett Martin Plastic Sheets, 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co. Antrim, BT36 4RB, United Kingdom.](#)
- 4. Quando aplicável, o nome e o endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as tarefas específicas no Artigo 12(2), Regulamento (UE) 305/2011:**
[Não relevante.](#)
- 5. Número do sistema aplicável de avaliação e verificação da constância de desempenho do produto conforme estipulado no Anexo V, Regulamento (UE) 305/2011:**
[Sistema 3.](#)
- 6. No caso da declaração de desempenho relativamente a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada;**
Número de norma harmonizada:
[EN1013:2012](#)
Nome e número de identificação do organismo notificado:
[Laboratoire National D'Essais - 0071](#)

Brett Martin Plastic Sheets
24, Roughfort Road,
Newtownabbey, Co. Antrim,
BT36 4RB.
United Kingdom.

PCCS-ECI-PT

Tel: +44 (0) 28 9084 9999
Fax: +44 (0) 28 9083 6666
Email: mail@brettmartin.com

www.brettmartin.com

www.doplookup.com



Plastic Sheets

7. Desempenho declarado

CE 0071		
Brett Martin Plastic Sheets, 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co Antrim, BT36 4RB, United Kingdom 13		
EN1013:2012 Chapas de PC com perfis de camadas únicas que transmitam luz para: <ul style="list-style-type: none">• Coberturas de telhado colocadas de forma descontínua para edifícios• Acabamentos de paredes e tectos internos e externos		
Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Desempenho a incêndios no exterior	F _{roof} (NPD)	[EN13501-5:2005] EN1013:2012 -5.14
Reacção a incêndios	B-s1, d0	[EN13501-1:2007] EN1013:2012 -5.13
Permeabilidade ao vapor de água	3.8 x 10 ⁻⁴ (mg/m ² h Pa)	EN1013:2012 – 5.10
Permeabilidade à água / ar	Pass	EN1013:2012 – 5.11
Libertação de substâncias perigosas	NPD	EN1013:2012 – 5.20
Tolerâncias dimensionais	Pass	EN1013:2012 – 5.2
Propriedades de destruição (quebra segura) relativamente a:		
Resistência ao impacto de pequenos objectos duros	Pass	EN1013:2012 – 5.8.1
Resistência a dispositivos de fixação	Método de fixação - aconselhado separadamente.	

8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7.

Esta declaração de desempenho é emitida ao abrigo da exclusiva responsabilidade do fabricante, identificada no ponto 3.

Assinado para e em nome do fabricante por:

Nome: Ian McKane

Função: Technical Service

Local de emissão:

Brett Martin Plastic Sheets, 24, Roughfort Road, Newtownabbey, Co Antrim, BT36 4RB, United Kingdom.

Data de emissão: Agosto de 2014

Assinatura: Ian W. McKane