

DECLARATION DE PRESTACIONES DoP 0A004

PERFIL RANURADO PINTADO

Fabricado en:
FINSA SANTIAGO
N-550, km. 57
15707 Santiago de Compostela.
España



Tipo de Producto	Uso Previsto	SEVCP*
Friso de madera de pino PNSY / PNPN / PNRD	Revestimiento de muros de utilización no estructural en interior	4
Norma armonizada UNE-EN 14915:2013+A2:2021. *Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de acuerdo al anexo 5 de la RPC (EU) No 305/2011		

Prestaciones Declaradas :

Características esenciales	Prestaciones		Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego Tabla 1, UNE-EN 14915:2013+A2:2021	Clase D-s2, d0		UNE-EN 14915:2013+A2:2021
Clase de Emisión de Formaldehído Anexo C, UNE-EN 14915:2013+A2:2021	E1		
Contenido en Pentaclorofenol	Libre		
Permeabilidad al vapor de agua Factor de resistencia al vapor de agua (μ) Tabla 2, UNE-EN 14915:2013+A2:2021	Húmedo: $\mu = 20$	Seco: $\mu = 50$	
Absorción acústica (α) Tabla 3, UNE-EN 14915:2013+A2:2021	De 250 a 500 Hz: $\alpha = 0,10$	De 1000 a 2000 Hz: $\alpha = 0,30$	
Resistencia térmica (λ) Tabla 4, UNE-EN 14915:2013+A2:2021	λ (W / m. K) = t / 0.13 t = espesor lámina recubrimiento (m)		
Resistencia a las fijaciones	PND		
Durabilidad contra agentes biológicos	Clase de uso UC-1		

Las prestaciones de los productos PERFIL RANURADO PINTADO son conformes con las prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Financiera Maderera, S.A. -FINSA- .

Georgios Gkorogias
Director de IDI y Certificación de FINSA
Santiago de Compostela, 17 de Septiembre de 2024