



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

S68325-781939-ADEO-24

1. Kod identyfikacyjny produktu	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT WHITE/ STONE/ GREY/ BLACK/ RED L2
2. Przeznaczenie	Mastyk do elementów elewacji: mastyk do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Agent	NA
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości działania	3 dla podstawowych funkcji 3 za reakcję na ogień
6a. Zharmonizowana norma	EN 15651-1:2012
Jednostka(i) notyfikowana(e) :	SKZ NB 1213
Odniesienie do raportu z testu	225808/22-IX
6b. Europejski dokument oceny	NA
Europejska ocena techniczna	NA
Organ oceny technicznej	NA
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	NA



7. Deklarowana wydajność

EN 15651-1:2012 TYP F EXT-INT

Najważniejsze cechy	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	
Odporność na odlewanie (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Utrata objętości (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Właściwości odkształcenia przy rozciąganiu po zanurzeniu (ISO 10 590)	NF	
Trwałość	Pass	

Opakowanie: metoda A

Podłoże: aluminium / beton / Szkło

NPD: Wyniki niezadeklarowane

NF: Bez przerwy

Właściwości użytkowe produktu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta.

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez

M Eric LEMOINE

International Projects Quality Leader

Ronchin,

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (15 févr. 2024 11:22 GMT+1)



ZAŁĄCZNIK I

Produkt EAN	Oznaczenie produktu
3276007782769	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT WHITE 280ML L2
3276007782844	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT STONE 280ML L2
3276007782974	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT GREY 280ML L2
3276007782813	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT BLACK 280ML L2
3276007782967	AXTON FAÇADE&ROOF&GUTTER HYBRID POLYMER SEALANT RED 280ML L2

ZAŁĄCZNIK II - OZNAKOWANIE WE

 24		
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - DOP N°S68325-781939-ADEO-24		
EN 15651-1:2012 - F-EXT-INT NB 1213		
Najważniejsze cechy	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD	
Odporność na odlewanie (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Utrata objętości (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Właściwości odkształcenia przy rozciąganiu po zanurzeniu (ISO 10 590)	NF	
Trwałość	Pass	