



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## S68325-781922-ADEO-24

|                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Kod identyfikacyjny produktu</b>                           | AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL<br>SILICON SEALANT WHITE/ CLEAR L2          |
| <b>2. Przeznaczenie</b>                                          | Mastyk do zastosowań niekonstrukcyjnych w<br>pomieszczeniach sanitarnych   |
| <b>3. Producent</b>                                              | ADEO Services<br>135 rue Sadi Carnot - CS 00001<br>59790 RONCHIN<br>France |
| <b>4. Agent</b>                                                  | NA                                                                         |
| <b>5. System(y) oceny i weryfikacji stałości<br/>działania</b>   | 3 dla podstawowych funkcji<br>4 za reakcję na ogień                        |
| <b>6a. Zharmonizowana norma</b>                                  | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012                      |
| <b>Jednostka(i) notyfikowana(e) :</b>                            | SKZ NB 1213                                                                |
| <b>Odniesienie do raportu z testu</b>                            | 225808/22-VI<br>225808/22-VII<br>225808/22-VIII                            |
| <b>6b. Europejski dokument oceny</b>                             | NA                                                                         |
| <b>Europejska ocena techniczna</b>                               | NA                                                                         |
| <b>Organ oceny technicznej</b>                                   | NA                                                                         |
| <b>Nazwa laboratorium badawczego i<br/>numer identyfikacyjny</b> | NA                                                                         |



## 7. Deklarowana wydajność

EN 15651-1:2012 TYP F EXT-INT

| Najważniejsze cechy                                                                 | Wydajność | Zharmonizowane specyfikacje techniczne |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                    | Klasa F   | EN 15651-1:2012                        |
| Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia          | NPD       |                                        |
| Odporność na odlewanie (ISO 7390)                                                   | ≤ 3 mm    |                                        |
| Utrata objętości (ISO 10 563)                                                       | NPD       |                                        |
| Właściwości odkształceniowe przy naprężeniu utrzymywanym po zanurzeniu (ISO 10 590) | NF        |                                        |
| Trwałość                                                                            | Pass      |                                        |

Opakowanie: metoda A

Podłoże: Aluminium / beton / Szkło

NPD: Wyniki niezadeklarowane

NF: Bez przerwy

EN 15651-2:2012 TYP G

| Najważniejsze cechy                                                                      | Wydajność | Zharmonizowane specyfikacje techniczne |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                         | Klasa F   | EN 15651-2:2012                        |
| Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia               | NPD       |                                        |
| Utrata objętości (ISO 10 563)                                                            | NPD       |                                        |
| Odporność na odlewanie (ISO 7390)                                                        | ≤ 3 mm    |                                        |
| Przyczepność / Spójność dzięki obróbce cieplnej, wodzie i sztuczemu światłu (ISO 11 431) | NF        |                                        |
| Elastyczne odzyskiwanie (ISO 7389)                                                       | ≥ 60 %    |                                        |
| Trwałość                                                                                 | Pass      |                                        |

Opakowanie: metoda A

Podłoże: Szkło

NPD: Wyniki niezadeklarowane

NF: Bez przerwy



EN 15651-3:2012 TYP S

| Najważniejsze cechy                                                        | Wydajność | Zharmonizowane specyfikacje techniczne |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                           | Klasa F   | EN 15651-3:2012                        |
| Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia | NPD       |                                        |
| Odporność na odlewanie (ISO 7390)                                          | ≤ 3 mm    |                                        |
| Utrata objętości (ISO 10 563)                                              | NPD       |                                        |
| Wzrost mikrobiologiczny (ISO 846:1997)                                     | 0         |                                        |
| Trwałość                                                                   | Pass      |                                        |

Opakowanie: metoda A  
Podłoże: Aluminium / Szkło  
NPD: Wyniki niezadeklarowane  
NF: Bez przerwy

Właściwości użytkowe produktu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta.

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez

**M Eric LEMOINE**  
**International Projects Quality Leader**

Ronchin,

Eric LEMOINE  
Eric LEMOINE (Mar 19, 2024 16:59 GMT+1)



## ZAŁĄCZNIK I

| Produkt EAN   | Oznaczenie produktu                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 3276007782677 | AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT<br>WHITE 280ML L2 |
| 3276007782660 | AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT<br>WHITE 60ML L2  |
| 3276007782745 | AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT<br>CLEAR 280ML L2 |
| 3276007782684 | AXTON KITCHEN&BATHROOM NEUTRAL SILICON SEALANT<br>CLEAR 60ML L2  |

## ZAŁĄCZNIK II - OZNAKOWANIE WE



**24**

ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001  
59790 RONCHIN - France -

S68325-781922-ADEO-24

EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT

EN 15651-2:2012 – G

EN 15651-3:2012 – S

**NB 1213**

| Najważniejsze cechy                                                                 | Wydajność | Zharmonizowane specyfikacje techniczne |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                    | Klasa F   | EN 15651-1:2012                        |
| Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia          | NPD       |                                        |
| Odporność na odlewanie (ISO 7390)                                                   | ≤ 3 mm    |                                        |
| Utrata objętości (ISO 10 563)                                                       | NPD       |                                        |
| Właściwości odkształceniowe przy naprężeniu utrzymywanym po zanurzeniu (ISO 10 590) | NF        |                                        |
| Trwałość                                                                            | Pass      |                                        |
|                                                                                     |           |                                        |
| Reakcja na ogień                                                                    | Klasa F   | EN 15651-2:2012                        |
| Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia          | NPD       |                                        |
| Utrata objętości (ISO 10 563)                                                       | NPD       |                                        |
| Odporność na odlewanie (ISO 7390)                                                   | ≤ 3 mm    |                                        |
| Przyczepność / Spójność dzięki obróbce cieplnej,                                    | NF        |                                        |



|                                                                               |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| wodzie i sztucznemu światłu (ISO 11 431)                                      |         |                 |
| Elastyczne odzyskiwanie (ISO 7389)                                            | ≥ 60 %  |                 |
| Trwałość                                                                      | Pass    |                 |
|                                                                               |         |                 |
| Reakcja na ogień                                                              | Klasa F | EN 15651-3:2012 |
| Uwalnianie substancji chemicznych<br>niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia | NPD     |                 |
| Odporność na odlewanie (ISO 7390)                                             | ≤ 3 mm  |                 |
| Utrata objętości (ISO 10 563)                                                 | NPD     |                 |
| Wzrost mikrobiologiczny (ISO 846:1997)                                        | 0       |                 |
| Trwałość                                                                      | Pass    |                 |