



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

S68325-783797-ADEO-24

Kod identyfikacyjny produktu	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT L2
2. Zamierzone zastosowanie(a)	Mastyka do drewna i parkietu: Mastyka do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Agent	NA
5. System(y) oceny stałości wydajności i weryfikacji	3 dla podstawowych cech 3 dla reakcja na ogień
6a. Norma zharmonizowana	EN 15651-1:2012
Jednostka(-y) notyfikowana(-e):	SKZ NB 1213
Odniesienie do raportu z badania	225808/22-X
6b. Europejski dokument oceny	NA
Europejska ocena techniczna	NA
Jednostka oceny technicznej	NA
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	NA



7. Zgłoszona wydajność

EN 15651-1:2012 TYP F EXT-INT

Najważniejsze funkcje	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NDP	
Odporność na odlewanie (ISO 7390)	$\leq 3 \text{ mm}$	
Utrata objętości (ISO 10 563)	$\leq 30 \%$	
Właściwości odkształcenia rozciągającego po zanurzeniu (ISO 10 591)	$\geq 25\%$	
Trwałość	Pass	

Opakowanie: Metoda A.

Podłoże: Aluminium/ beton

NDP: Niezadeklarowana wydajność

NF: Bez przerwy

Działanie produktu określonego w pkt 2 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta

M ERIC LEMOINE

International Projects Quality Leader

Ronchin,

ERIC LEMOINE

ERIC LEMOINE (Feb 20, 2024 16:40 GMT+1)



ZAŁĄCZNIK I.

Produkt EAN	Oznaczenie produktu
3276007782806	R05 AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT WHITE 280ML L2
3276007782707	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT MAPLE, PINE, ASH WOOD 280ML L2
3276007782721	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT LIGHT OAK 280ML L2
3276007782868	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT MEDIUM OAK 280ML L2
3276007782714	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT DARK OAK 280ML L2
3276007782998	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT EXOTIC 280ML L2
3276007782950	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT WENGUÉ 280ML L2
3276007782837	AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT LIGHT GREY 280ML L2
3276007782981	R05 AXTON WOOD&PARQUET ACRYLIC SEALANT MEDIUM GREY 280ML L2

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

 24		
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France DOP N°S68325-783797-ADEO-24		
EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT NB 1213		
Najważniejsze funkcje	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NDP	
Odporność na odlewanie (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Utrata objętości (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Właściwości odkształcenia rozciągającego po zanurzeniu (ISO 10 591)	≥ 25%	
Trwałość	Pass	