



Déclaration de Performance  
N° 270-EC3313-2

1. Parquet contrecollé de 14mm sur support HDF à pose flottante ou collée
2. Utilisation en usage intérieur
2. Berry Wood –1790 route de Paris – F-03360 MEAULNE VITRAY
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4
5. Norme EN 14342: 2013

FCBA  
Allée de Boutaut – BP 227  
F-33028 Bordeaux Cedex

- Rapport  
402/14/1190C/2  
- Rapport de mission  
2015.349.0334

6. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performances	Référence	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu en lien avec : <ul style="list-style-type: none"><li>- Masse volumique moyenne minimale</li><li>- L'épaisseur hors tout minimale</li><li>- Les conditions d'utilisation</li></ul>	D <sub>fl</sub> -s1 750kg/m <sup>3</sup> 13,7mm Collé au support ou sans lame d'air	CWFT	EN 14342: 2013
Dégagement de formaldéhyde	E1	FCBA	270964/96 2015.349.0334
Glissance	NPD		EN 14342: 2013
Teneur en pentachlorophénol	<5ppm		
Dégagement d'autres substances dangereuses: <ul style="list-style-type: none"><li>- Emission de COV (décret n°2011-321)</li><li>- Emission CMR 1 et 2 (arrêté n° DEVP0910046A)</li></ul>	A+ <1µg/m <sup>3</sup>		
Conductivité thermique	0,175 (W/K.m)		
Durabilité biologique	Classe 1		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant ci-dessus.

Signature pour le fabricant en son nom par:  
M. Jean-Marc Legrand – Directeur général Berry Wood

Le 24 octobre 2024 à MEAULNE