# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP **NC5.5-0.55ALLSPC**

1. Code d'identification unique du produit type:

   SPC flooring RC55 5.2mm / 0.55 mm wear layer

2 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée appli- cable, comme prévu par le fabricant:

   Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

3 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

   HMTX Global, Argon 37, 4751XC Oud Gastel, Netherlands

4 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

   --

5 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

   Système 3

6 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essai pour l'essai de type initial reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant.

| Organisme notifié | Certificat de constance des performances |
|---|---|
| Ghent University - Centre for Textile Science and Engineering is authorized as a notified body 0766 certificate No FLO-24-06-17-02 | sans objet |

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

   sans objet

8 Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|
| Réaction au feu | Bfl s1 | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| Teneur en pentachlorophénol | NPD | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| Émissions de formaldéhyde | Class E1 | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| Résistance au glissement | DS | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| Comportement électrique (dissipatif) | NPD | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| Comportement électrique (conducteur) | NPD | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| Comportement électrique (antistatique) | NPD | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| Conductivité thermique [W/mK] | NPD | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| Étanchéité | NPD | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |

9.

Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Graca Rocha , Sustainability & Quality Manager

(nom et fonction)

Netherlands, March 2024

(date et lieu de délivrance)

(signature)