

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
PERFORMANCE DECLARATION

No. S86000/0004/2016

1. Codice identificativo univoco del prodotto standard:
Unique identification code of standard product

TONIC 25x50
Per estensione, questa dichiarazione di prestazione si applica ai 9 prodotti descritti nell'appendice
By extension, this performance declaration applies to the 9 products described in the appendix
2. Uso(i) specificato:
Specified use(s)

Dry-pressed ceramic tiles for internal floors Group Bla with water absorption Eb < or = 0.5%
3. Produttore:
Manufacturer

Leroy Merlin France – Rue Chanzy – Lezennes.
59 712 LILLE Cedex 9 – France
Performance Declaration (DoP) available at www.leroymerlin.fr

Leroy Merlin Espana – Av. de la Vega, 2 -
28108 Alcobendas - Madrid – España

BCM - BRICOLAGE SA / Avenida Dos Cavaleiros, n°70-2790-045
CARNAXIDE - Portugal -
N° de contribuinte: 506848558

Leroy Merlin Italia - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano Milano – Italia

BRICOCENTER Italia - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano Milano – Italia

S.G.B. Ελληνική Εταιρεία - Ιδιοκατασκευών Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 44 - Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

SCB DIY COMPANY LTD
16 Kalamon Str - 2032 Strovolos
Nicosia, Cyprus
4. Agente
Agent

Not applicable
5. Sistema(i) per valutare e verificare prestazioni coerenti
System(s) for evaluating and verifying consistent performance

System 4
- 6a) Standard armonizzato
Harmonised standard

EN 14411 : 2012

Non applicabile/Not applicable
- Ente(i) notificato
Notified Body(-ies):
- 6b) Documento di valutazione Europeo
European evaluation document

Non applicabile/Not applicable
- Verifica tecnica europea
European technical evaluation

Non applicabile/Not applicable
- Verifica tecnica Ente
Technical evaluation body

Non applicabile/Not applicable
- Ente(i) notificato
Notified Body(-ies)

Non applicabile/Not applicable

7. Prestazioni dichiarate:
Declared performance

Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazioni Performance	Specifiche tecniche armonizzate Harmonised technical specification(s)
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	A1FI	EN 14411 : 2012
Rilascio di sostanze pericolose (Cadmio/Piombo) <i>Release of dangerous substances (Cadmium/ Lead)</i>	NPD	EN 14411 : 2012
Adesione con cemento C1 <i>Adhesion with cement C1</i>	NPD	EN 14411 : 2012
Resistenza allo shock Termico <i>Thermal shock resistance</i>	CONFORM	EN 14411 : 2012
Durevolezza (uso interno) <i>Durability (Internal use)</i>	CONFORM	EN 14411 : 2012
Durevolezza (Uso esterno) <i>Durability (External use)</i>	NPD	EN 14411 : 2012

NPD: Prestazioni NON dichiarate/No Performance Declared*

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alla prestazione dichiarata. In conformità con il Regolamento (UE) 305/2011, il produttore sopra menzionato è l'unico responsabile della preparazione di questa dichiarazione di prestazione


The performance of the product identified at points 1 and 2 complies with the declared performance. In accordance with Regulation (EU) 305/2011, the manufacturer named above is solely responsible for the preparation of this performance declaration.

Firmato a nome e per conto del produttore da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Rozzano, 07/03/2018

Firma della persona
responsabile dell'immissione del
/ dei prodotto / i sul mercato
*Signature of person responsible for
putting the product(s) on the market*

Nome e titolo professionale del firmatario
Name and job title of Signatory



APPENDIX I	
Product EAN	Product description
3276006102254	BOX OF TILE Tonic Gris 25x50
3276006102261	BOX OF TILE Tonic Ivoire 25x50
3276006102278	BOX OF TILE Tonic 3D Cross 25x50
3276006102285	BOX OF TILE TONIC Blanc 25X50
3276006102308	BOX OF TILE Tonic Vert 25x50
3276006102322	BOX OF TILE Tonic Bleu Neo 25x50
3276006102346	BOX OF TILE Tonic Greige 25x50
3276006102353	BOX OF TILE Tonic Prune 25x50
3276006102421	BOX OF TILE Tonic 3D Line 25x50

APPENDIX II – CE MARKING

 16	
FR: LM – 59712 France ES: LM 28108 ESPANA PT: BCM - BRICOLAGE SA 2790-045 Portugal IT: LM - 20089- Italia EL: S.G.B. Ελληνική Εταιρεία – 15125, Ελλάδα DOP n° S86000/0004/2016	
EN 14411 : 2012 TONIC 25x50 Dry-pressed ceramic tiles for internal wall Group BIII with water absorption Eb > 10%	
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	A1FI
Rilascio di sostanze pericolose (Cadmio/Piombo) <i>Release of dangerous substances (Cadmium/ Lead)</i>	NPD
Adesione con cemento C1 <i>Adhesion with cement C1</i>	NPD
Resistenza allo Shock termico <i>Thermal shock resistance</i>	CONFORM
Durevolezza (uso interno) <i>Durability (Internal use)</i>	CONFORM
Durevolezza (Uso esterno) <i>Durability (External use)</i>	NPD