

Rede Electrosoldada Plastificada


Rede Jardim

Malha de arame de aço galvanizado eletrossoldado e revestido com PVC, segundo a norma EN 10223-4.

Pela sua aparência estética e discreta, assim como pela sua resiliência, a Rede Jardim é muito usada na vedação de jardins e zonas residenciais.

Os seus arames horizontais ondulados tornam a rede mais resistente aos impactos do seu animal de estimação, ao peso das plantas trepadeiras, e à deterioração natural causada por condições atmosféricas como a chuva e o orvalho. **Leve e eficaz.**

Norma: EN 10016 Tipo de Aço: Q195 / SAE 1006					
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Cu (%)
0,06	0,08	0,36	0,012	0,013	0,029

MALHA	ALTURA	PESO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO	APRESENTAÇÃO
75 x 100 mm 	1,0 m	9,45 kg	25 m	Rev. de zinco (galvanizado): EN 1179  Rev. orgânico (plastificado)	Cor: RAL 6005  Em rolo.
	1,5 m	14,20 kg			

É possível customizar dimensões e cores especiais. Favor consultar.

Dicas de instalação

Recomendamos que peça ajuda a um ou dois amigos, especialmente se a vedação for alta.

O primeiro passo é escolher os postes que vai usar. Sugerimos tubos **cremalheira** concebidos especialmente para redes de jardim, ou **postes em ferro T**.

Marque no chão a posição dos postes a cada 2,50 m. Planeie postes com duas escoras nas esquinas, e uma escora no início e no fim. Recomenda-se também a colocação de escoras a cada 25 m.

Cave buracos de 50 cm (dependendo da altura da vedação) para embutir os postes e as escoras.

Encha com betão, e verifique com um nível, se os postes estão direitos.

Fixe a rede ao primeiro poste com agrafos e desenrole-a junto ao solo. Desenrole à medida que avança. Estique a rede antes de cortar o rolo.

Em determinadas circunstancias poderá haver a necessidade de colocar esticadores.

Nem todas as vedações carecem de um portão, mas, se precisar, recomendamos que o instale em último lugar. A localização é normalmente entre dois postes da vedação ou entre um poste e a casa ou outra estrutura.

