

Certification CE de type délivrée par : (2834) – CCQS Certification Services Limited –
Block 1 BlanchardstownCorporate Park, Ballycolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,
D15 AKK1 - Ireland

**NOTICE D'UTILISATION DES ANTIBRUIITS EN MOUSSE A USAGE UNIQUE SELON
REGLEMENT ELP 2016/425 CE
Désignation modèles usine : EP553**

Désignation modèle distributeur : 9108208 / 9108464 / 25020270

Ces bouchons antibruit à usage unique sont conformes aux exigences du Règlement Européen 2016/425/CE, portant sur les équipements de protection individuelle et ont un marquage CE.

Ils offrent une excellente protection contre le bruit dans un environnement à fort niveau sonore. Suivre attentivement les instructions d'utilisation suivantes afin de garantir le niveau de protection sonore optimum.

INSTRUCTIONS POUR UNE BONNE UTILISATION :

1. Saisir le bouchon avec le pouce et l'index et le rouler afin d'en réduire la taille et d'en faire un petit cylindre.
2. Introduire le côté arrondi dans le conduit de l'oreille en poussant et en tournant simultanément le bouchon.
3. Maintenir le bouchon dans le conduit de l'oreille quelques secondes avec le doigt pendant qu'il reprend sa forme.
4. Vérifier l'ajustement.
5. A porter en permanence dans un environnement bruyant.
6. Après utilisation. Jeter les bouchons qui sont conçus pour une seule utilisation.
7. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant ou au distributeur.

EN352.2: 2002

- Certificat CEPI-20210902-01-01-9A

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement	35.0 dB	34.4 dB	35.8 dB	37.9 dB	36.3 dB	36.0 dB	44.9 dB	42.0 dB
Ecart type (dB)	4.8	4.6	6.6	5.0	3.7	3.2	5.5	4.9
Protection effective	30.2 dB	29.8 dB	29.2 dB	32.9 dB	32.6 dB	32.8 dB	39.4 dB	37.1 dB
SNR = 39 dB	H = 38 dB			M = 37 dB			L = 35 dB	

Taille nominale : diamètre 12mm

abrégié par : LONG DAR PLASTIC CO. LTD.
No.140, Wu Gong Rd. Wu Gu District, 24886 New Taipei City - TAIWAN
www.longdar-safety.com

Importé par : F1 Distribution ZA de la Creuile 59190 Hazebrouck (France)
Tél. : +33 3 28 50 95 95 mail : contact@f1 distribution.com web : www.f1 distribution.com

Importé par : EuroGarden S.A. Sint-Truidensesteenweg 252 B-3300 Tienen (Belgium)
mail : info@eurogarden.be web : www.eurogarden.be



PM-UM-0270.8208.8464

Certification CE de type délivrée par : (2834) – CCQS Certification Services Limited –
Block 1 BlanchardstownCorporate Park, Ballycolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,
D15 AKK1 - Ireland

**NOTICE D'UTILISATION DES ANTIBRUIITS EN MOUSSE A USAGE UNIQUE SELON
REGLEMENT ELP 2016/425 CE
Désignation modèles usine : EP553**

Désignation modèle distributeur : 9108208 / 9108464 / 25020270

Ces bouchons antibruit à usage unique sont conformes aux exigences du Règlement Européen 2016/425/CE, portant sur les équipements de protection individuelle et ont un marquage CE.

Ils offrent une excellente protection contre le bruit dans un environnement à fort niveau sonore. Suivre attentivement les instructions d'utilisation suivantes afin de garantir le niveau de protection sonore optimum.

INSTRUCTIONS POUR UNE BONNE UTILISATION :

1. Saisir le bouchon avec le pouce et l'index et le rouler afin d'en réduire la taille et d'en faire un petit cylindre.
2. Introduire le côté arrondi dans le conduit de l'oreille en poussant et en tournant simultanément le bouchon.
3. Maintenir le bouchon dans le conduit de l'oreille quelques secondes avec le doigt pendant qu'il reprend sa forme.
4. Vérifier l'ajustement.
5. A porter en permanence dans un environnement bruyant.
6. Après utilisation. Jeter les bouchons qui sont conçus pour une seule utilisation.
7. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant ou au distributeur.

EN352.2: 2002

- Certificat CEPI-20210902-01-01-9A

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement	35.0 dB	34.4 dB	35.8 dB	37.9 dB	36.3 dB	36.0 dB	44.9 dB	42.0 dB
Ecart type (dB)	4.8	4.6	6.6	5.0	3.7	3.2	5.5	4.9
Protection effective	30.2 dB	29.8 dB	29.2 dB	32.9 dB	32.6 dB	32.8 dB	39.4 dB	37.1 dB
SNR = 39 dB	H = 38 dB			M = 37 dB			L = 35 dB	

Taille nominale : diamètre 12mm

abrégié par : LONG DAR PLASTIC CO. LTD.
No.140, Wu Gong Rd. Wu Gu District, 24886 New Taipei City - TAIWAN
www.longdar-safety.com

Importé par : F1 Distribution ZA de la Creuile 59190 Hazebrouck (France)
Tél. : +33 3 28 50 95 95 mail : contact@f1 distribution.com web : www.f1 distribution.com

Importé par : EuroGarden S.A. Sint-Truidensesteenweg 252 B-3300 Tienen (Belgium)
mail : info@eurogarden.be web : www.eurogarden.be



PM-UM-0270.8208.8464

Certification CE de type délivrée par : (2834) – CCQS Certification Services Limited –
Block 1 BlanchardstownCorporate Park, Ballycolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,
D15 AKK1 - Ireland

**NOTICE D'UTILISATION DES ANTIBRUIITS EN MOUSSE A USAGE UNIQUE SELON
REGLEMENT ELP 2016/425 CE
Désignation modèles usine : EP553**

Désignation modèle distributeur : 9108208 / 9108464 / 25020270

Ces bouchons antibruit à usage unique sont conformes aux exigences du Règlement Européen 2016/425/CE, portant sur les équipements de protection individuelle et ont un marquage CE.

Ils offrent une excellente protection contre le bruit dans un environnement à fort niveau sonore. Suivre attentivement les instructions d'utilisation suivantes afin de garantir le niveau de protection sonore optimum.

INSTRUCTIONS POUR UNE BONNE UTILISATION :

1. Saisir le bouchon avec le pouce et l'index et le rouler afin d'en réduire la taille et d'en faire un petit cylindre.
2. Introduire le côté arrondi dans le conduit de l'oreille en poussant et en tournant simultanément le bouchon.
3. Maintenir le bouchon dans le conduit de l'oreille quelques secondes avec le doigt pendant qu'il reprend sa forme.
4. Vérifier l'ajustement.
5. A porter en permanence dans un environnement bruyant.
6. Après utilisation. Jeter les bouchons qui sont conçus pour une seule utilisation.
7. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant ou au distributeur.

EN352.2: 2002

- Certificat CEPI-20210902-01-01-9A

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement	35.0 dB	34.4 dB	35.8 dB	37.9 dB	36.3 dB	36.0 dB	44.9 dB	42.0 dB
Ecart type (dB)	4.8	4.6	6.6	5.0	3.7	3.2	5.5	4.9
Protection effective	30.2 dB	29.8 dB	29.2 dB	32.9 dB	32.6 dB	32.8 dB	39.4 dB	37.1 dB
SNR = 39 dB	H = 38 dB			M = 37 dB			L = 35 dB	

Taille nominale : diamètre 12mm

abrégié par : LONG DAR PLASTIC CO. LTD.
No.140, Wu Gong Rd. Wu Gu District, 24886 New Taipei City - TAIWAN
www.longdar-safety.com

Importé par : F1 Distribution ZA de la Creuile 59190 Hazebrouck (France)
Tél. : +33 3 28 50 95 95 mail : contact@f1 distribution.com web : www.f1 distribution.com

Importé par : EuroGarden S.A. Sint-Truidensesteenweg 252 B-3300 Tienen (Belgium)
mail : info@eurogarden.be web : www.eurogarden.be



PM-UM-0270.8208.8464

Certification CE de type délivrée par : (2834) – CCQS Certification Services Limited –
Block 1 BlanchardstownCorporate Park, Ballycolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,
D15 AKK1 - Ireland

**NOTICE D'UTILISATION DES ANTIBRUIITS EN MOUSSE A USAGE UNIQUE SELON
REGLEMENT ELP 2016/425 CE
Désignation modèles usine : EP553**

Désignation modèle distributeur : 9108208 / 9108464 / 25020270

Ces bouchons antibruit à usage unique sont conformes aux exigences du Règlement Européen 2016/425/CE, portant sur les équipements de protection individuelle et ont un marquage CE.

Ils offrent une excellente protection contre le bruit dans un environnement à fort niveau sonore. Suivre attentivement les instructions d'utilisation suivantes afin de garantir le niveau de protection sonore optimum.

INSTRUCTIONS POUR UNE BONNE UTILISATION :

1. Saisir le bouchon avec le pouce et l'index et le rouler afin d'en réduire la taille et d'en faire un petit cylindre.
2. Introduire le côté arrondi dans le conduit de l'oreille en poussant et en tournant simultanément le bouchon.
3. Maintenir le bouchon dans le conduit de l'oreille quelques secondes avec le doigt pendant qu'il reprend sa forme.
4. Vérifier l'ajustement.
5. A porter en permanence dans un environnement bruyant.
6. Après utilisation. Jeter les bouchons qui sont conçus pour une seule utilisation.
7. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant ou au distributeur.

EN352.2: 2002

- Certificat CEPI-20210902-01-01-9A

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement	35.0 dB	34.4 dB	35.8 dB	37.9 dB	36.3 dB	36.0 dB	44.9 dB	42.0 dB
Ecart type (dB)	4.8	4.6	6.6	5.0	3.7	3.2	5.5	4.9
Protection effective	30.2 dB	29.8 dB	29.2 dB	32.9 dB	32.6 dB	32.8 dB	39.4 dB	37.1 dB
SNR = 39 dB	H = 38 dB			M = 37 dB			L = 35 dB	

Taille nominale : diamètre 12mm

abrégié par : LONG DAR PLASTIC CO. LTD.
No.140, Wu Gong Rd. Wu Gu District, 24886 New Taipei City - TAIWAN
www.longdar-safety.com

Importé par : F1 Distribution ZA de la Creuile 59190 Hazebrouck (France)
Tél. : +33 3 28 50 95 95 mail : contact@f1 distribution.com web : www.f1 distribution.com

Importé par : EuroGarden S.A. Sint-Truidensesteenweg 252 B-3300 Tienen (Belgium)
mail : info@eurogarden.be web : www.eurogarden.be



PM-UM-0270.8208.8464