# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**No: GGU CK02 0057FR 49BR12**

1. Code d'identification unique du produit type: GGU CK02 0057FR 49BR12
2. Usage(s) prévu(s): Communication dans des lieux domestiques et commerciaux
3. Fabricant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3
6. Norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016, Organisme(s) notifié(s): 0402, 0679, 0757, 1235*
7. Performances déclarées :

| **Caractéristiques essentielles** | **Performance** | **§** | **NB*** |
|---|---|---|---|
| Résistance au vent | classe C3 [1] | 4.2 | 0757 |
| Résistance à la charge de neige | 6 mm toughened glass - 16 mm - 6.8 mm laminated float glass | 4.3 | |
| Réaction au feu | classe D-s3,d2 | 4.4.1 | 0402 |
| Performances au feu extérieur | NPD | 4.4.2 | |
| Étanchéité à l'eau | classe E900 | 4.5 | 0757 |
| Résistance au choc | classe 3 [2] | 4.7 | 1235 |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité | passed | 4.8 | 1235 |
| Performance acoustique | 37(-1;-3) | 4.11 | 0679 |
| Transmission thermique[3] | 1.3 W/(m$^2$K) | 4.12 | 1235 |
| Facteur solaire | 0.30 | 4.13 | 0757 |
| Transmission lumineuse | 0.61 | 4.13 | 0757 |
| Perméabilité à l'air | classe 4 | 4.14 | 0757 |

NPD: No Performance Determined - performances non déterminées, passed: passé
* Organisme(s) notifié(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
[1] Pour une largeur de fenêtre > 1140 mm ou une hauteur de fenêtre > 1398 mm : performance non déterminée
[2] Pour une largeur de fenêtre > 550 mm ou une hauteur de fenêtre > 778 mm : performance non déterminée
[3] Pour la taille de référence 1.23 x 1.48 m, 90° installation, selon EN 10077-1/2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



Klaus Lorentzen, Vice President
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2024-12-02

VELUX®

| CE 13 | **GGU CK02 0057FR 49BR12**<br>Communication dans des lieux domestiques et commerciaux | Norme harmonisée:<br>EN 14351-1:2006+A2:2016 |
|---|---|---|

| **Caractéristiques essentielles** | **Performance** | **§** | **NB*** |
|---|---|---|---|
| Résistance au vent | classe C3 [1] | 4.2 | 0757 |
| Résistance à la charge de neige | 6 mm toughened glass - 16 mm - 6.8 mm laminated float glass | 4.3 | |
| Réaction au feu | classe D-s3,d2 | 4.4.1 | 0402 |
| Performances au feu extérieur | NPD | 4.4.2 | |
| Étanchéité à l'eau | classe E900 | 4.5 | 0757 |
| Résistance au choc | classe 3 [2] | 4.7 | 1235 |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité | passed | 4.8 | 1235 |
| Performance acoustique | 37(-1;-3) | 4.11 | 0679 |
| Transmission thermique[3] | 1.3 W/(m$^2$K) | 4.12 | 1235 |
| Facteur solaire | 0.30 | 4.13 | 0757 |
| Transmission lumineuse | 0.61 | 4.13 | 0757 |
| Perméabilité à l'air | classe 4 | 4.14 | 0757 |

NPD: No Performance Determined - performances non déterminées, passed: passé
* Organisme(s) notifié(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
[1] Pour une largeur de fenêtre > 1140 mm ou une hauteur de fenêtre > 1398 mm : performance non déterminée
[2] Pour une largeur de fenêtre > 550 mm ou une hauteur de fenêtre > 778 mm : performance non déterminée
[3] Pour la taille de référence 1.23 x 1.48 m, 90° installation, selon EN 10077-1/2