

508.455



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011  
(Reglamento de Productos de Construcción)

**MS ULTRAEXPRESS**

DoP 0618-CPF-0054

1. Código de identificación única del producto tipo:  
**MS Ultraexpress**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:  
**Lote número:** ver impresión envase
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
Sellantes para elementos de fachada  
Sellantes para juntas sanitarias y áreas húmedas  
Sellantes para áreas transitables  
Tipo F EXT-INT CC 12.5E  
S XS3  
PW EXT-INT CC 12.5E  
Acondicionamiento: método B  
Sustrato: aluminio anodizado y mortero M1  
Pre-tratamiento con promotor de adhesión V40 (aluminio) y V17 (mortero V1)
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:  
**Fischer Ibérica, S.A.U., C/Klaus Fischer, 1, 43300-Mont Roig del Camp - Tarragona**
5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: no relevante
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:  
**Sistema 3**  
**Sistema 3 para reacción al fuego**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
**EN 15651-1:2012-12, EN 15651-3:2012-12, EN 15651-4:2012-12.**
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: ift Rosenheim GmbH, NB 0757, como laboratorio notificado en sistema 3, efectuado el test inicial y emitido el informe.
9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	Evaluado	
Estanqueidad al agua y al aire		
a) Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	
b) Perdida de volumen	≤ 15 %	
c) Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua	NF	
d) Propiedades de tracción a extensión constante	NF	EN 15651-1:2012
e) Propiedades de tracción a extensión constante a -30°C	NF	EN 15651-3:2012
f) Propiedades de tracción (módulo secante / elongación a rotura)	NPD	EN 15651-4:2012
g) Propiedades de tracción (módulo secante) a -30°C	NPD	
h) Propiedades de adhesión / cohesión a extensión constante tras 28 días de inmersión en agua	NF	
i) Propiedades de adhesión / cohesión a extensión constante tras 28 días de inmersión en agua salada	NF	
j) Crecimiento microbíologico	3	
k) Resistencia al desgarro	NF	
l) Durabilidad	Pasa	

(\*) Véase la ficha de datos de seguridad de materiales

NPD: No Performance Determined / Prestación no determinada

NF: No Failure / Sin fallo

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

p.o. M. A. Olmo  
PM-Química para la Construcción



Mon-Roig del Camp, 04/2014