

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

**No: GGL CK04 3054F 49BR12**

1. Code d'identification unique du produit type: GGL CK04 3054F 49BR12
2. Usage(s) prévu(s): Communication dans des lieux domestiques et commerciaux
3. Fabricant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3
6. Norme harmonisée: EN 14351-1:2006+A2:2016, Organisme(s) notifié(s): 0679, 0757, 0845, 1235\*
7. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles                      | Performance                 | §     | NB*  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------|
| Résistance au vent                                 | classe C3 <sup>1</sup>      | 4.2   | 0757 |
| Résistance à la charge de neige                    | 4 mm float–16 mm–5 mm float | 4.3   |      |
| Réaction au feu                                    | classe C-s1,d0              | 4.4.1 | 0402 |
| Performances au feu extérieur                      | NPD                         | 4.4.2 |      |
| Étanchéité à l'eau                                 | classe E900                 | 4.5   | 0757 |
| Résistance au choc                                 | classe 3 <sup>2</sup>       | 4.7   | 1235 |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité | passed                      | 4.8   | 1235 |
| Performance acoustique                             | 33(-1;-3)                   | 4.11  | 0679 |
| Transmission thermique <sup>3</sup>                | 1.4 W/(m²K)                 | 4.12  | 1235 |
| Facteur solaire                                    | 0.59                        | 4.13  | 0757 |
| Transmission lumineuse                             | 0.81                        | 4.13  | 0757 |
| Perméabilité à l'air                               | classe 4                    | 4.14  | 0757 |

NPD: No Performance Determined - performances non déterminées, passed: passé

\* Organisme(s) notifié(s): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

<sup>1</sup> Pour une largeur de fenêtre > 1140 mm ou une hauteur de fenêtre > 1398 mm : performance non déterminée

<sup>2</sup> Pour une largeur de fenêtre > 550 mm ou une hauteur de fenêtre > 778 mm : performance non déterminée

<sup>3</sup> Pour la taille de référence 1.23 x 1.48 m, 90° installation, selon EN 10077-1/2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



Klaus Lorentzen, Vice President

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2024-12-02

| <br>13                                                      |  | <b>GGL CK04 3054F 49BR12</b><br>Communication dans des lieux domestiques et commerciaux |  | Norme harmonisée:<br>EN 14351-1:2006+A2:2016 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------|
| Caractéristiques essentielles                                                                                                                |  | Performance                                                                             |  | §                                            | NB*  |
| Résistance au vent                                                                                                                           |  | classe C3 <sup>1</sup>                                                                  |  | 4.2                                          | 0757 |
| Résistance à la charge de neige                                                                                                              |  | 4 mm float–16 mm–5 mm float                                                             |  | 4.3                                          |      |
| Réaction au feu                                                                                                                              |  | classe C-s1,d0                                                                          |  | 4.4.1                                        | 0402 |
| Performances au feu extérieur                                                                                                                |  | NPD                                                                                     |  | 4.4.2                                        |      |
| Étanchéité à l'eau                                                                                                                           |  | classe E900                                                                             |  | 4.5                                          | 0757 |
| Résistance au choc                                                                                                                           |  | classe 3 <sup>2</sup>                                                                   |  | 4.7                                          | 1235 |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité                                                                                           |  | passed                                                                                  |  | 4.8                                          | 1235 |
| Performance acoustique                                                                                                                       |  | 33(-1;-3)                                                                               |  | 4.11                                         | 0679 |
| Transmission thermique <sup>3</sup>                                                                                                          |  | 1.4 W/(m²K)                                                                             |  | 4.12                                         | 1235 |
| Facteur solaire                                                                                                                              |  | 0.59                                                                                    |  | 4.13                                         | 0757 |
| Transmission lumineuse                                                                                                                       |  | 0.81                                                                                    |  | 4.13                                         | 0757 |
| Perméabilité à l'air                                                                                                                         |  | classe 4                                                                                |  | 4.14                                         | 0757 |
| NPD: No Performance Determined - performances non déterminées, passed: passé                                                                 |  |                                                                                         |  |                                              |      |
| * Organisme(s) notifié(s): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a> |  |                                                                                         |  |                                              |      |
| <sup>1</sup> Pour une largeur de fenêtre > 1140 mm ou une hauteur de fenêtre > 1398 mm : performance non déterminée                          |  |                                                                                         |  |                                              |      |
| <sup>2</sup> Pour une largeur de fenêtre > 550 mm ou une hauteur de fenêtre > 778 mm : performance non déterminée                            |  |                                                                                         |  |                                              |      |
| <sup>3</sup> Pour la taille de référence 1.23 x 1.48 m, 90° installation, selon EN 10077-1/2                                                 |  |                                                                                         |  |                                              |      |

