

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 207/K/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

FLICK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
6123-912-22	BASIC PURE BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, KUCHENNA, Z FUNKCĄ FILTRACJI WODY, STAL NIERDZEWNA + FILTR HYDRO+
6123-912-81	BASIC PURE BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, KUCHENNA, Z FUNKCĄ FILTRACJI WODY, CZARNA + FILTR HYDRO+
6123-220-22	DESIGN BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, KUCHENNA, Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ, STAL NIERDZEWNA
6123-220-81	DESIGN BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, KUCHENNA, W WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ, CZARNA
6123-220-31	DESIGN BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, KUCHENNA, Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ, BRUSHED GOLD

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: **PN-EN 817:2008**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. 0,6 MPa (6 bar)	
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,2 \text{ MPa} \leq P \leq 0,6 \text{ MPa}$ ($2 \text{ bar} \leq P \leq 6 \text{ bar}$)	
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	Z	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 15.11.2024
(miejsce i data wydania)

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)