

Taladro combinado 18V 3,0Ah LXT 13 mm 38 Nm **DHP453RFX8**



18V 3.0Ah. Máxima potencia en un cuerpo compacto.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	3,0 Ah
Tiempo de carga	22 min
Motor	2-polos
R.p.m alta	0 - 1.300 Rpm
R.p.m baja	0 - 400 Rpm
G.p.m alta	0 - 19.500 gpm
G.p.m baja	0 - 6.000 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Par máx. de apriete junta blanda	27 Nm
Par máx. de apriete junta dura	42 Nm
Capacidad máx. en mampostería	13 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	36 mm
Portabrocas automático	✓
Dimensiones. LxAnxAl	232 x 79 x 227 mm
Peso según EPTA	1,80 Kg

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Protección de la batería frente sobrecargas.
- Engranajes metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.
- Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y mayor comodidad.
- 16 posiciones de par de apriete + 1 directa. Además dispone de modo percusión.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Punta doble (plana + phillips).

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197599-5

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B



ACCESORIOS

196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



D-67549

Set de brocas para metal HSS-G 19



D-67583

Set de brocas para metal M-force 19



E-06351

Broca para ladrillo TCT 3x60 mm



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:

