

## FICHA TÉCNICA

FACTORY OXIDE LAPPATO 75X150 cm

Porcelánico Esmaltado 10,0 mm

| ENSAYO                                     | NORMA              | REQUERIDO                | RESULTADO |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Características dimensionales              | ISO 10545-2        | Requerida                | CUMPLE    |
| Absorción de agua                          | ISO 10545-3        | <0,5%                    | 0,1%      |
| Resistencia a la flexión                   | ISO 10545-4        | MIN 35 N/mm <sup>2</sup> | 51        |
| Fuerza de rotura                           | ISO 10545-4        | MIN 1300 N               | 3300      |
| Resistencia al impacto                     | ISO 10545-5        | ---                      | >0,89     |
| Abrasión superficial PEI                   | ISO 10545-7        | Clase                    | 2         |
| Dilatación térmica lineal                  | ISO 10545-8        | ---                      | 6,4       |
| Resistencia choque térmico                 | ISO 10545-9        | Requerida                | CUMPLE    |
| Resistencia al cuarteo                     | ISO 10545-11       | Requerida                | CUMPLE    |
| Resistencia a la helada (daños)            | ISO 10545-12       | Requerida                | CUMPLE    |
| Resistencia química                        |                    |                          |           |
| Productos domésticos y aditivos de piscina | ISO 10545-13       | ---                      | GA        |
| Ácidos y alcalis                           | ISO 10545-13       | ---                      | GLA / GHA |
| Resistencia a las manchas                  | ISO 10545-14       | Min. Clase 3             | 5         |
| Dureza MOHS                                | UNE-67-101         | ---                      | 6         |
| Deslizamiento (test péndulo)               | UNE/ENV 12633/2003 | CLASE                    | 0         |
| Deslizamiento (test rampa calzado)         | DIN-51130          |                          | ---       |
| Deslizamiento (test rampa descalzo)        | DIN-51097          |                          | ---       |

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.