

Ficha producto

Modelo 8318 LED

Categoría Iluminación interior, iluminación exterior

Subcategoría Apliques LED de pared



Aplique LED de pared redondo de policarbonato

Aplique redondo con placa LED de pared con una entrada para cable. Estilo moderno con cuerpo, aro y difusor de policarbonato. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.

Color Negro
SKU 8318NLED
EAN 8413359947292

Color Blanco
SKU 8318BLED
EAN 8413359946134



Tecnología	LED	Dimensiones del producto	Ø 190 x 70 mm
Uso	Interior y exterior	Peso del producto	0,38 kg
Montaje	pared	Cuerpo	Policarbonato
Fuente de luz	SMD 2835	Protector / Defensa	./.
		Marco / Aro	Policarbonato
Alimentación	220-240V, 50-60Hz	Visera	./.
Potencia	7W	Reflector	./.
Flujo luminoso	500 lm	Difusor	Policarbonato
Temperatura de color	4.500°k	Junta	./.
Ángulo de apertura	./.	Caja de protección	./.
Casquillo	./.	Entrada	1 entrada Ø 10 mm
Temperatura ambiente máx. de funcionamiento	-25°C / +40°C	Cable	./.
Vida media en horas	30.000 h	Interruptor	./.
Clase Energética	A+	SopORTE	./.
Driver	DOB (Driver on board)	Otros	Dispone de disipadora de calor
Detector de presencia	./.	Cierre / Fijación	Tornillería externo de acero inoxidable
Kit de emergencia	./.	Panel Solar	./.
		Potencia pico	./.
Grado de aislamiento	Clase I	Batería	./.
Grado de protección IP/IK	IP44 / IK09	Led recargable	./.
Certificaciones	CE	Piezas por unidad	1
Garantía	3 años	Unidades por caja	12
Recambios	./.	Contenido de la caja	1 Luminaria, 2 Tacos de anclaje, 2 Tornillos de fijación, Hoja de instrucciones