TriACUSTIC®

CÓD. 56306 - TriACUSTIC® 35
CÓD. 56305 - TriACUSTIC® 65

DESCRIPCIÓN

Compuesto multicapa formado por una lámina de polietileno de adherida térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad.

Excelente y versátil dispositivo para reducir tanto la transmisión del ruido aéreo como del ruido de impacto en un amplio rango de frecuencias, gracias a:

- Elevada densidad y elasticidad de lámina viscoelástica.
- Elevada elasticidad de lámina de polietileno.

TriACUSTIC 35

INSTALACIÓN

1- El soporte debe estar limpio y sin irregularidades.

2- Posicionar el **TriACUSTIC®** con la lámina de polietileno hacia el soporte.

3- Colocar el siguiente tramo de material a testa hasta cubrir por completo la superficie.

4- Colocar cinta de sellado adhesiva **ChovASEAL** en todas las juntas para asegurar la estanqueidad.

5- En los encuentros con paramentos y pilares instalar **ChovAIMPACT® BANDA**, para evitar uniones rígidas con la solera.

6- Realizar una solera armada de mortero de unos 5 cm.

TriACUSTIC®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TriACUSTIC® 35	TriACUSTIC® 65
ESPESOR (mm)	7	14
PESO MEDIO (kg/m^2)	3,6	6,8
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (Rw;dB)	64*	65**
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO (ΔLw;dB)	18*	19**
AISLAMIENTO ACÚSTICO EN BAJANTES (ΔR;dBA)	10***	8***
PRESENTACIÓN	ROLLOS	PANELES
DIMENSIONES (m)	8 x 1	1,2 x 1
m^2/ PALET	128	60
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en posición vertical (TriACUSTIC® 35) u horizontal (TriACUSTIC® 65)		

* Ensayo LABEIN B0082-IN-CT-55 II y B0082-IN-CT-39 II. Consultar ficha de sistema S06.

** Ensayo LABEIN B0082-IN-CT-55 I y B0082-IN-CT-39 I

*** Ensayo ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA 170305L015

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados de primera planta, entre viviendas y garajes o locales comerciales:
  - El formato en rollos (TriACUSTIC® 35) se recomienda cuando las divisiones interiores aún no están realizadas.
  - El formato en paneles (TriACUSTIC® 65) se recomienda cuando las divisiones interiores ya están realizadas.
- Aislamiento acústico de bajantes.

ChovA

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o en laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. **ChovA, S.A.** se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **ChovA, S.A.** se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.