



ISOLVENTE SINTETICO XILENO

FICHA TÉCNICA

DISOLB DISOLVENTE SINTETICO XILENO es un producto de evaporación media para la dilución de pinturas sintéticas utilizadas en decoración que favorece su aplicación.

Aplicaciones:

- Diluyente y fluidificante de pinturas sintéticas de decoración.
- Limpieza de útiles de pintura (rodillos, brochas, pistolas...)

Características Técnicas:

Aspecto:	Líquido incoloro
Densidad:	0,86 g/cm ³

Presentación:

Envase metálico de 1 litro.
Envase plástico de 5 litros.

Forma de uso:

Disolver la pintura con cantidad suficiente de **DisolB Disolvente Sintético Xileno** para conseguir una viscosidad adecuada. Las dosis habituales oscilan del 5 al 20% en función de la recomendación del fabricante de pintura.

Se recomienda hacer una prueba previa con la pintura a utilizar para asegurar la completa compatibilidad.

Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial).

Almacenamiento:

Almacenar alejado de fuentes de calor o chispas. Mantener los envases cerrados.

Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.