

## VASOS DE EXPANSIÓN. Solares

- CERTIFICADO CE. Realizados según procedimientos y personal homologado bajo las prescripciones de la Directiva 97/23/CE.
- Concebidos para soportar sobrepresiones de la instalación de 10 bar.
- Precarga de aire de 2,5 bar.
- Membrana fija o recambiable según volumen: hasta 24 litros es fija y en el resto recambiable.
- El elastómero empleado en la membrana es capaz de soportar puntas de temperatura de hasta 130°C durante una hora.
- Para mayor seguridad, se recomienda la instalación de un disipador de calor.
- Temperatura: de -10°C a + 100°C.
- Aptos para el uso de hasta el 50% de anticongelante (resistencia al etilenglicol).
- Tratamiento terminación exterior de pintura epoxi blanca.

DIMENSIONES				
Capacidad (l)	Presión máxima (bar)	Dimensiones (Ø x H) (mm)	Peso (kg)	Conexión agua
8	10	200 x 340	2,5	¾"
12	10	270 x 310	3,2	¾"
18	10	270 x 415	4	¾"
24	8	320 x 430	4,5	¾"
35	10	360 x 615	10	1"
50	10	360 x 750	12	1"
80	10	450 x 750	16	1"
100	10	450 x 850	18	1"
200	10	485 x 1400	49	1 ½"
300	10	485 x 1965	60	1 ½"
500	10	600 x 2065	90	1 ½"
700	10	700 x 2145	158	1 ½"
1000	10	800 x 2375	274	1 ½"

