

Características generales de la gama

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Toda la gama de productos Airmart incorpora tecnología inverter y el nuevo gas R32, integrado de serie al Internet de Things para optimizar el consumo energético y adaptarlo a la temperatura de tu hogar. Airmart también incorpora como **medida ambiental** pilas fundamentales al ser de serie en la tecnología.

CONECTIVIDAD

Controla desde cualquier lugar tu aire acondicionado Airmart. Un módulo WiFi integrado de serie al Internet de Things para optimizar el consumo energético y adaptarlo a la temperatura de tu hogar. Airmart también incorpora como **medida ambiental** pilas fundamentales al ser de serie en la tecnología.

SILENCIO

Airmart se acompaña con tu desecador y te ofrece una gama de productos con niveles de sonidos bajísimos. Con los nuevos diseños **ultra-compactos**, para el máximo bienestar en tu hogar y en tu oficina.

SPLIT PARED

Con tan solo 24dB(A) de presión sonora, el confort adquiere un nuevo significado con tu nueva máquina Airmart. **Silenciosa**, eficiente y conectada gracias a su módulo WiFi, reúne todas las prestaciones que necesitas sin perder ni un Vatio de potencia.



Airmart se acompaña con tu desecador y te ofrece una gama de productos con niveles de sonidos bajísimos. Con los nuevos diseños **ultra-compactos**, para el máximo bienestar en tu hogar y en tu oficina.

SILENCIO

Airmart se acompaña con tu desecador y te ofrece una gama de productos con niveles de sonidos bajísimos. Con los nuevos diseños **ultra-compactos**, para el máximo bienestar en tu hogar y en tu oficina.

CONECTIVIDAD


Controla desde cualquier lugar tu aire acondicionado Airmart. Un módulo WiFi integrado de serie al Internet de Things para optimizar el consumo energético y adaptarlo a la temperatura de tu hogar. Airmart también incorpora como **medida ambiental** pilas fundamentales al ser de serie en la tecnología.

SILENCIO

Airmart se acompaña con tu desecador y te ofrece una gama de productos con niveles de sonidos bajísimos. Con los nuevos diseños **ultra-compactos**, para el máximo bienestar en tu hogar y en tu oficina.

CONVERTIBLES

La versatilidad de los convertibles Airmart, para instalación en techos y suelos, unida a su atractivo diseño y su potente ventilador, garantiza su perfecta **integración** en cualquier ambiente y un nivel de confort óptimo.



AIRMART

AIRMART

SAT: www.airmart-services.com / Tel: 900.293.426
WEB DOCUMENTACIÓN: support.airmart-services.com

MODELO	Interior	Exterior	AM71ST
EAN	6932063544719	6932063544719	6932063544719
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calentador	KW	7,1/7,5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calentador	KW	2,4/2,2/2,0
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6,1/3,8
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A++
CAUDAL AIRE	A/N/B/SB	m³/min	1350/1188/930/840
PRESIÓN SONORA	Interior	dB(A) (mínima)	35
	Exterior	dB(A)	54
DIMENSIONES	Anx/Fox/Al (mm)		1325/230/680
	Anx/Fox/Al (mm)		890/553/697
PESO	Neto/Bruto (kg)		33/37
	Neto/Bruto (kg)		46/53
CARGA REF.	R32	g	1500
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	9,52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	15,88 (5/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-10÷16
	Calefacción	°C	-15÷24
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA	m		50
	m		30
RETROS PRECARGA CARGA ADICIONAL	m³/gm		10÷15

*Algunos modelos pueden tener la instalación de los accesorios de serie. Se recomienda consultar el manual de instalación de cada modelo.

MODELO	Interior	Exterior	AM81ST4-U	AM81ST4-U	AM81ST4-U	AM81ST4-U
EAN	6932063544719	6932063544719	6932063544719	6932063544719	6932063544719	6932063544719
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calentador	KW	2,5/2,4	3,2/3,4	4,6/4,6	6,2/6,5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calentador	KW	0,83/1,03	1,14/1,21	1,63/1,45	2,60/1,80
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6,1/4,6	6,1/4,6	6,3/4,6	6,7/5,1
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
CAUDAL AIRE	Interior/Exterior	m³/min	450/2100	450/2100	700/2100	1100/2100
PRESIÓN SONORA	Interior	dB(A) (mínima)	24	24	28	33
	Exterior	dB(A)	50	50	54	57
DIMENSIONES	Anx/Fox/Al (mm)		708/263/190	708/263/190	865/200/290	1008/225/318
	Anx/Fox/Al (mm)		700/245/544	700/245/544	800/271/553	800/271/553
PESO	Neto (kg)		7,4	7,4	8,7	13,6
	Neto (kg)		21,8	22,9	29,2	32,7
CARGA REF.	R32	g	500	550	680	900
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gas	mm (pulg.)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
RANGO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-10÷16	-10÷16	-10÷16	-10÷16
	Calefacción	°C	-15÷24	-15÷24	-15÷24	-15÷24
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA	m		20	20	20	25
	m		10	10	10	15
RETROS PRECARGA CARGA ADICIONAL	m³/gm		5÷20	5÷20	5÷20	5÷20

*Algunos modelos pueden tener la instalación de los accesorios de serie. Se recomienda consultar el manual de instalación de cada modelo.

SAT: www.airmart-services.com / Tel: 900.293.426

MULTISPLIT

Ahore espacio y materiales de instalación con las máquinas Multisplit de Airmart. Un todo en uno versátil que le permite climatizar varias estancias con la eficiencia y confort de una máquina Airmart.



MODELO	Exterior		AM2U40-4	AM2U50-4	AM2U40-4	AM2U50-4
EAN			6932063811023	6932063811030	6932063811030	6932063811030
CAPACIDAD NOMINAL			4.0/4.4	5.0/5.2	4.0/4.4	5.0/5.2
CONSUMO NOMINAL			1.10/1.16	1.40/1.44	1.10/1.16	1.35/1.45
SEER/SCOP			6.2/4.0	6.1/4.0	6.2/4.0	8.5/4.0
CLASE ENERG.			A+++	A+++	A+++	A+++
CAUDAL AIRE			2200	2200	2200	3000
PRESIÓN SONORA			52	52	52	51
DIMENSIONES	Exterior	Au/Pow./Al (mm)	800/275/553	800/275/553	800/275/553	880/340/700
	Interior	Au/Pow./Al (mm)	820/280/195	820/280/195	820/280/195	820/280/195
PESO	Exterior	Neto/Bruto (Kg)	34/37	36/39	34/37	51/55
	R22	g	1000	1100	1000	1400
CONEXIONES	Líquido	mm (pulp.)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 6,35 (1/4")	2 x 6,35 (1/4")	3 x 6,35 (1/4")
	Gas	mm (pulp.)	2 x 9,52 (3/8")	2 x 9,52 (3/8")	2 x 9,52 (3/8")	3 x 9,52 (3/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
	Cálida	°C	15-30	15-30	15-30	15-30
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA	m		15	15	15	15
	m²/m		20-20	20-20	20-20	20-20
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL						

*Algunos modelos requieren un cable de cobre de 16 mm de diámetro exterior.
*El cable de cobre debe ser de tipo 105°C y de longitud máxima de 15 metros.
*El cable de cobre debe ser de tipo 105°C y de longitud máxima de 15 metros.

WI-FI

Configura tu aire desde como y cuando quieras
a través de la aplicación Airmart.
Elige el idioma de la interfaz de usuario y el idioma de la pantalla táctil.
Autodetección de errores y diagnóstico de fallos.
Autodetección de errores y diagnóstico de fallos.
Autodetección de errores y diagnóstico de fallos.

UNIDADES EXTERIORES

UNIDADES INTERIORES

COMBINACIONES POSIBLES

	AM2U40	AM2U50	AM2U55
2x1	AM2U40	AM2U50	AM2U55
3x1	AM2U40	AM2U50	AM2U55

CONDUCTOS

Con las máquinas de conductos Airmart podrás climatizar uno o varios espacios sin modificar la estética del ambiente. Además, su bajo perfil garantiza su instalación en cualquier falso techo y su alta presión estática disponible permite permitir redes de conductos extendidas.



MODELO	Exterior		AM710U	AM1050U	AM1050U
EAN			6936294332610	6936294332627	6936294332627
CAPACIDAD NOMINAL CONSUMO NOMINAL SEER/SCOP CLASE ENERG. PRESIÓN ESTÁTICA CAUDAL AIRE	Frio/Caler	kW	6,8/7,5	9,2/10,5	9,2/10,5
	Frio/Caler	kW	2,25/2,34	3,15/3,27	3,15/3,27
	Refrigeración/Calificación		5,6/3,8	5,6/3,8	5,6/3,8
	Refrigeración/Calificación	A++	A++	A++	A++
	min.-máx.	Pa	50-100	50-100	50-100
PRESIÓN SONORA	AM/IB/5B	m3/h	1200/980/800	1440/1260/1100	1440/1260/1100
	Interior	dBA (mínima)	42	36	36
	Exterior	dBA	54	56	56
	Interior	An/Pco./Al (mm)	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248
	Exterior	An/Pco./Al (mm)	880/333/697	920/727/760	920/727/760
PESO	Interior	Neto/Bruto (Kg)	31/34	38/45	38/45
	Exterior	Neto/Bruto (Kg)	48/53	65/70	65/70
	Exterior	R32	g	1300	1700
	Líquido	mm (pulg.)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	15,48 (5/8")	15,48 (5/8")	15,48 (5/8")
RANGE DE TEMPERATURA	Frio	°C	-10-46°C	-10-46°C	-10-46°C
	Calor	°C	50	30	50
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA DIFERENCIA DE ALTURA MÁX. METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL	m		30	30	30
	m=3m		10-45	10-45	10-45

*Algunos modelos requieren un cable de cobre de 16 mm de diámetro exterior.
*El cable de cobre debe ser de tipo 105°C y de longitud máxima de 15 metros.
*El cable de cobre debe ser de tipo 105°C y de longitud máxima de 15 metros.

CASSETTES

Ya sea con atractivos paneles compactos o con el novedoso Air260 para potencias superiores, un cassette Airmart es la solución ideal para oficinas o comercios, ya que se puede instalar en techos con una elevación de hasta 4,2m.



MODELO	Exterior		AM71CT	AM105CT	AM105CT
EAN	Panel Exterior	Panel Exterior	PHI-450	PHI-450	6936294332030
	Panel Exterior	Panel Exterior	6936294331965	6936294331965	6936294331958
	Panel Exterior	Panel Exterior	6936294331910	6936294331910	6936294331910
	Panel Exterior	Panel Exterior	7.1/8.0	9.2/10.2	9.2/10.2
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.20/2.131	5.9/5.8	5.9/5.8
	Frio/Calor	kW	6.1/5.8	5.9/5.8	5.9/5.8
SEER/SCOP	Refrigeración/Calentación		A++/A+	A++/A+	A++/A+
	Refrigeración/Calentación		A++/A+	A++/A+	A++/A+
CLASE ENERG.	A/M/B/S/B	m³/min	1260/1070/920/680	1680/1350/1300/1190	1680/1350/1300/1190
	CAUDAL AIRE	m³/min	1260/1070/920/680	1680/1350/1300/1190	1680/1350/1300/1190
PRESIÓN SONORA	Interior	dBA (mínimo)	26	34	34
	Exterior	dBA	56	52	52
DIMENSIONES	Interior	An/Fox/Al (mm)	840/840/204	840/840/204	840/840/204
	Exterior	An/Fox/Al (mm)	890/335/697	920/372/760	920/372/760
PESO	Exterior	An/Fox/Al (mm)	950/950/950	950/950/950	950/950/950
	Interior	Neto/Bruto (kg)	27/32	47/52	47/52
CARGA REFRIGERANTE	Exterior	Neto/Bruto (kg)	48/54	51/56	51/56
	R32	g	1300	1700	1700
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	15.48 (5/8")	15.48 (5/8")	15.48 (5/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-15-24	-15-24	-15-24
	Calor	°C	15-30	15-30	15-24
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA	m	m	50	50	50
	m²/m	m²/m	10-45	10-45	10-45
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL					

*Algunos modelos requieren un cable de cobre de 16 mm de diámetro exterior.
*El cable de cobre debe ser de tipo 105°C y de longitud máxima de 15 metros.
*El cable de cobre debe ser de tipo 105°C y de longitud máxima de 15 metros.