

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1521LM 865 E27 SL

0027969



Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo GLS V6 1521LM 865 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	14
Type	ToLEDo GLS
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740568
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	14
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288279695

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo GLS V6 1521LM 865 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	14
Type	ToLEDo GLS
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740568

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1521LM 865 E27 SL

0027969

Warranty	3 years
----------	---------

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	1521
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
IRC (Ra)	80
Ángulo del haz (clasificado) (°)	180
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	14
Equivalent watt (W)	100
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	5.25
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	14
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	78
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	126
Max. Luminaires per 20A C Breaker	158

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	120
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.056

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288279695
Longitud del embalaje individual(cm)	11.3
Anchura única del embalaje (cm)	6.4
Packaging single depth (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288279699
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	20.4

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1521LM 865 E27 SL

0027969

Ancho interior del embalaje	13.4
Longitud interior del embalaje	13.7
DUN14 (outer)	15410288279692
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Packaging outer depth (cm)	29.7

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

