Características generales de la gama

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Toda la gama de productos Airmart incorpora tecnología inverter y el **nuevo gas32**, permitiéndonos alcanzar elevadas **eficiencias energéticas.** Esto nos beneficia tanto a nivel económico como **mediambiental**, pilares fundamentales del desarrollo tecnológico.

CONECTIVIDAD

Controla desde cualquier lugar tu aire acondicionado Airmart. Un módulo **WiFi** integrado de serie al **Internet of Things** para poner en la palma de tu mano el control total de la temperatura de tu hogar.

SILENCIO

Airmart se compromete con tu descanso, y te ofrece una gama de productos con niveles **sonoros bajísimos.** Combinando diseños aerodinámicos de sus ventiladores con motores **ultra-silenciosos**, pone al servicio del bienestar la tecnología más puntera.

SPLIT PARED

Con tan solo **24dB(A)** de presión sonora, el confort adquiere un nuevo significado con tu nueva máquina Airmart. **Silenciosa**, eficiente y conectada gracias a su módulo Wifi, reúne todas las prestaciones que necesitas sin perder ni un Vatio de potencia.

Calefacción a -15°C · Blue Fin · Cubre válvulas · Silencio · WiFi · Refrigeración a -10°C

MODELO	Interior		AM25TK5-IU	AM35TK5-IU	AM50TK5-IU	AM68TK5-IU
	Exterior		AM25TK4-OU	AM35TK4-OU	AM50TK4-OU	AM68TK4-OU
EAN	Interior		6932063844717	6932063844748	6932063844779	6932063844809
	Exterior		6932063811146	6932063811238	6932063811153	6932063811160
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.5/2.8	3.2/3.4	4.6/4.6	6.2/6.5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	0.83/1.03	1.14/1.21	1.63/1.45	2.00/1.80
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6.1/4.6	6.1/4.6	6.3/4.6	6.7/5.1
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+++
CAUDAL AIRE	Interior/Exterior	m3/min	450/2100	450/2100	700/2100	1100/2100
PRESIÓN SONORA	Interior	dBA (mínima)	24	24	28	33
	Exterior	dBA	50	50	54	57
DIMENSIONES	Interior	An./Fon./Al.	708/263/190	708/263/190	865/200/290	1008/225/318
	Exterior	An./Fon./Al.	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
PESO	Interior	Neto (Kg)	7.4	7.8	8.7	11.6
	Exterior	Neto (Kg)	21.8	22.9	29.2	32.7
CARGA REF.	R32	g	500	550	680	900
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
RANGO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-10~43°C			
	Calor	°C	-15~24°C			
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	20	20	20	25
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	10	10	10	15
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	5 - 20	5 - 20	5 - 20	5 - 20

*Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.
*3 años de garantía total+ 2 años de garantías de piezas de la unidad exterior.
SAT: www.airmart.services // Tel: 900.293.426

CONVERTIBLES

La versatilidad de los **convertibles Airmart**, para instalación en techos y suelos, unida a su atractivo diseño y su potente ventilador, garantiza su perfecta **integración** en cualquier ambiente y un nivel de confort óptimo.

Refrigeración a -10°C · Calefacción a -15°C · WiFi · Flujo extendido · 5 velocidades · Fresh Air

MODELO	Interior		AM71ST
	Exterior		AM71OU
EAN	Interior		6936294532016
	Exterior		6936294531965
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calor	kW	7.1/7.5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.20/2.02
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6.1/3.8
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A++
CAUDAL AIRE	A/M/B/SB	m3/min	1250/1128/930/840
PRESIÓN SONORA	Interior	dBA (mínima)	35
	Exterior	dBA	54
DIMENSIONES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	1325/230/680
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/353/697
PESO	Interior	Neto/Bruto (Kg)	33/37
	Exterior	Neto/Bruto (Kg)	48/53
CARGA REF.	R32	g	1300
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	15,88 (5/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-10~46
	Calor	°C	-15~24
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	50
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	30
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	10~45

*Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.
*3 años de garantía total+ 2 años de garantías de piezas de la unidad exterior.
SAT: www.airmart.services // Tel: 900.293.426

AIRMART 5* Años Garantía en el compresor

AIRMART

SAT: www.airmart.services // Tel: 900.293.426
WEB DOUMENTACIÓN: https://support.airmart.services/login

MULTISPLIT

Ahorra espacio y materiales de instalación con las máquinas Multisplit de Airmart. Un todo en uno versátil que te permite climatizar varias estancias con la eficiencia y confort de una máquina Airmart.

Calefacción a -15°C · Blue Fin · Cubre vaivenes · Silencio · WiFi · Refrigeración a -10°C

MODELO	Exterior		AM2U40-4	AM2U50-4	AM3U55
EAN			6932063811023	6932063811030	6936294531989
CAPACIDAD NOMINAL	Frío/Calor	kW	4.0/4.4	5.0/5.2	5.5/6.8
CONSUMO NOMINAL	Frío/Calor	kW	1.10/1.16	1.40/1.34	1.35/1.65
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6,2/4,0	6,1/4,0	8,5/4,0
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+
CAUDAL AIRE	Exterior	m3/min	2200	2200	3000
PRESIÓN SONORA	Exterior	dBA	52	52	51
DIMENSIONES	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	800/275/553	800/275/553	890/340/700
	Interior	An./Fon./Al. (mm)	820/280/195	820/280/195	820/280/195
PESO	Exterior	Neto/Bruto (Kg)	34/37	36/39	51/55
CARGA REF.	R32	g	1000	1100	1400
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	2 x 6.35 (1/4")	2 x 6.35 (1/4")	3 x 6.35 (1/4")
	Gas	mm (pulg.)	2 x 9.52 (3/8")	2 x 9.52 (3/8")	3 x 9.52 (3/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frío	°C	-10~46		
	Calor	°C	-15~24		
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	30	30	30
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	15	15	15
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	20-20	20-20	20-20

*Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.
*3 años de garantía total+ 2 años de garantías de piezas de la unidad exterior.
SAT: www.airmart.services // Tel: 900.293.426

COMBINACIONES POSIBLES	UNIDADES INTERIORES	UNIDADES EXTERIORES
2x1	AM25TK5-M+AM35TK5-M	AM2U40
2x1	AM35TK5-M+AM35TK5-M	AM2U50
3x1	AM25TK5-M + AM35TK5-M	AM3U55

WIFI

Configura tu aire: decide como y cuándo climatizas tu hogar con su temporizador semanal.
Sensor de proximidad: tu aire inteligente se enciende y apaga de forma automática mediante GPS.
Autodiagnóstico: resuelve rápidamente cualquier problema con su función de autodiagnóstico.

CONDUCTOS

Con las máquinas de conductos Airmart podrás climatizar uno o **varios espacios** sin modificar la estética del ambiente. Además, su **bajo perfil** garantiza su instalación en cualquier falso techo y su **alta presión estática** disponible permite redes de conductos extendidas.

WiFi · Refrigeración a -10°C · Calefacción a -15°C · Flexibilidad de instalación · Bomba incluida · Compacta

MODELO	Interior		AM71CD	AM105CD
	Exterior		AM71OU	AM105OU
EAN	Interior		6936294532610	6936294532627
	Exterior		6936294531965	6936294531958
CAPACIDAD NOMINAL	Frío/Calor	kW	6,8/7,5	9,5/10,5
CONSUMO NOMINAL	Frío/Calor	kW	2.26/2.34	3.16/3.27
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		5.6/3.8	5.6/3.8
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A+/A+	A+/A++
PRESIÓN ESTÁTICA	mín.-máx.	Pa	50~100	50~100
CAUDAL AIRE	A/M/B/SB	m3/h	1200/980/800	1440/1260/1100
PRESIÓN SONORA	Interior	dBA (mínima)	42	36
	Exterior	dBA	54	56
DIMENSIONES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	1100/700/248	1100/700/248
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/353/697	920/372/760
PESO	Interior	Neto/Bruto (Kg)	31/34	38/45
	Exterior	Neto/Bruto (Kg)	48/53	65/70
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	1300	1700
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frío	°C	-10~46°C	
	Calor	°C	-15~24°C	
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	50	50
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	30	30
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	10~45	10~45

*Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.
*3 años de garantía total+ 2 años de garantías de piezas de la unidad exterior.
SAT: www.airmart.services // Tel: 900.293.426

CASSETTES

Ya sea con atractivos paneles compactos o con el novedoso ***Air360*** para potencias superiores, un cassette Airmart es la solución ideal para oficinas o comercios, ya que se puede instalar en techos con una elevación de hasta **4,2m.**

Refrigeración a -10°C · Calefacción a -15°C · WiFi · 4 vías · Air 360 · Fresh Air

MODELO	Interior		AM71CT	AM105CT
	Exterior		AM71OU	AM105OU
	Panel		PNL-950	PNL-950
EAN	Interior		6936294532047	6936294532030
	Exterior		6936294531965	6936294531958
	Panel		6936294531910	6936294531910
CAPACIDAD NOMINAL	Frío/Calor	kW	7,1/8,0	9,2/10,2
CONSUMO NOMINAL	Frío/Calor	kW	2.20/1.91	5,9/3,8
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6,1/3,8	5,9/3,8
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A+/A+	A+/A++
CAUDAL AIRE	A/M/B/SB	m3/min	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190
PRESIÓN SONORA	Interior	dBA (mínima)	26	34
	Exterior	dBA	54	52
DIMENSIONES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	840/840/204	840/840/246
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/353/697	920/372/760
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	950/950/50	950/950/50
PESO	Interior	Neto/Bruto (Kg)	27/32	65/70
	Exterior	Neto/Bruto (Kg)	48/54	31/36
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	1300	1700
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frío	°C	-10~46°C	
	Calor	°C	-15~24°C	
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	50	50
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	30	30
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	10~45	45

*Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.
*3 años de garantía total+ 2 años de garantías de piezas de la unidad exterior.
SAT: www.airmart.services // Tel: 900.293.426