

INGENIUM DIRECT

Emisor eléctrico con fluido térmico.

Digital programable y control WIFI INTEGRADO, sin necesidad de centralita.

Características Técnicas

- **WIFI DIRECT:** Sistema G Control integrado para configuración y control remoto del emisor sin necesidad de centralita wifi externa.
- **Función de bloqueo remoto** a través de la app.
- **Optimizador de control electrónico ETCO** para la gestión del flujo de electricidad.
- Display LCD retroiluminado en blanco.
- **Programador individual diario y semanal** con selector de niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- Selector de temperatura con visión de temperatura consigna.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- “Adaptive Start” control de **puesta en marcha adaptable.**
- **Geolocalización** a través de conexión a internet.
- Compatibilidad con sistemas de control por voz con Amazon Alexa o Google Assistant.
- Tecnología EcoFluid. **Fluido térmico premium** marca Shell.
- Termostato de ambiente digital de alta sensibilidad $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- Función de bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Termómetro digital ajustable.
- Elementos de diseño recto de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- Posibilidad de configuración en modo manual con temperatura fija constante o en modo programado con selección de temperaturas por horas y días de la semana.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**
- Compatible con soporte de ruedas ofrecido como accesorio.



WIFI DIRECT

EcoFluid Technology **10 años** de garantía en estanqueidad emisor

MODELO		RD4WDIR	RD6WDIR	RD8WDIR	RD10WDIR	RD12WDIR
Potencia	W	500	750	1000	1250	1500
Intensidad	A	2,2	3,3	4,3	5,4	6,5
Tensión		230 V~				
Aislamiento		Clase I				
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones*	cm	42x58x8	58x58x8	74x58x8	90x58x8	106x58x8
Peso neto	kg	8	11	14	16,5	19,5
Peso embalado	kg	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5
EAN13		8432336423628	8432336423642	8432336423666	8432336423680	8432336423703

*Separación de la pared 2 cm