

FICHA TÉCNICA

BLANCO PULIDO 120X260 cm

Porcelánico 7,0 mm

ENSAYO	NORMA	REQUERIDO (EN 14411)		RESULTADO	
Características dimensionales	ISO 10545-2	Requerida		CUMPLE	
Absorción de agua	ISO 10545-3	Bla	E<0,5%	Bla	0,1%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	MIN 35 N/mm²		65	
Fuerza de rotura	ISO 10545-4	MIN 700 N		1538	
Resistencia al impacto	ISO 10545-5	---		>0,89	
Abrasión superficial PEI	ISO 10545-7	Clase		3	
Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	---		6,4	
Resistencia choque térmico	ISO 10545-9	Requerida		CUMPLE	
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Requerida		CUMPLE	
Resistencia a la helada (daños)	ISO 10545-12	Requerida		CUMPLE	
Resistencia química					
Productos domésticos y aditivos de piscina	ISO 10545-13	---		GA	
Ácidos y alcalis	ISO 10545-13	---		GLA / GHB	
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min. Clase 3		5	
Dureza MOHS	UNE-67-101	---		4	
Deslizamiento (test péndulo)	UNE 41901-EX	CLASE			
Deslizamiento (test rampa calzado)	DIN-51130				
Deslizamiento (test rampa descalzo)	DIN-51097				

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.