

## TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 470LM 840 E27 SL

0027518



### Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo BALL V6 470LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740663
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	5
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288275185

## TABLA DE DATOS

### Información General

Nombre del producto	ToLEDo BALL V6 470LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740663
Warranty	3 years

## TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 470LM 840 E27 SL

0027518

### Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Ángulo del haz (clasificado) (°)	150
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

### Datos eléctricos

Wattage (W)	5
Equivalent watt (W)	40
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	3
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	5
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	138
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	222
Max. Luminaires per 20A C Breaker	278

### Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

### Datos físicos

Longitud (mm)	77
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.023

### Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288275185
Longitud del embalaje individual(cm)	7.5
Anchura única del embalaje (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (inner)	25410288275189
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	14.5
Ancho interior del embalaje	10.0
Longitud interior del embalaje	8.5

## TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 470LM 840 E27 SL

0027518

DUN14 (outer)	15410288275182
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	52.5
Packaging outer width (cm)	16.0
Packaging outer depth (cm)	19.5

### Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

