

# Poliespuma Multiposición 360°

## ***Poliespuma de poliuretano especial zonas de difícil acceso***



### **Descripción**

Espuma expansiva de poliuretano para trabajos de difícil acceso ya que se puede aplicar en todas las direcciones (360°). Ideal para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción.

### **Ventajas**

- Se puede aplicar en todas las direcciones (360°)
- Buen aislamiento acústico y térmico
- Resistente al calor y al frío (-50°C a +90°C)
- Gran capacidad de relleno
- Fácil de cortar
- Pintable
- Los gases propulsores son completamente inofensivos a la capa de ozono.

### **Usos recomendados**

Ideal para la fijación de marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes. Para el relleno y sellado de cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc).

Aislamiento térmico y acústico (fondo de bañeras, climatización y ventilación), puente térmico en edificación y carpintería mecánica. Su aplicación en 360° facilita el trabajo.

### **Instrucciones de aplicación**

1. Las superficies deben estar limpias, sin grasa, polvo o partículas sueltas.
2. La temperatura de aplicación deberá estar comprendida entre -10°C y +30°C y el bote deberá estar entre +5°C y +25°C.
3. Humedecer con agua las cavidades o superficies antes de aplicar la poliespuma para conseguir una óptima adherencia y la máxima expansión del producto.
4. Utilizar los guantes protectores incluidos.
5. Retirar el capuchón protector y agitar vigorosamente el envase (15 o 20 veces) inmediatamente antes del uso.
6. Montar el adaptador en la válvula, puede usarse en cualquier posición.
7. Aplicar cuidadosamente la espuma presionando el gatillo del adaptador. No rellenar las juntas y huecos más del 50% de su volumen, ya que la espuma expande por acción de la humedad ambiente.  
En cavidades de gran dimensión se recomienda aplicar por capas, dejando polimerizar de 1 a 2 horas cada capa y rociando con agua entre capas.
8. Finalizada la aplicación del producto, limpiar la cánula con el Limpiador Espumas Bostik para próximas utilizaciones.

### **Limpieza**

Producto fresco: Limpiador Espumas Bostik

Producto seco: retirar mecánicamente

## Rendimiento

Por cada 500 ml espuma = 20 litros de relleno

## Características técnicas

Formación de piel	10-12 min
Cortable (rebanada de 30 mm)	30-35 min
Tiempo de curado (+23°C)	12h aprox
Tiempo de curado (+5°C)	24h aprox
Densidad	25-30 Kg/m <sup>3</sup>
Clasificación fuego (DIN 4102-1)	B3
Pérdida de volumen	máx 2%
Expansión de volumen	2-2.5 veces
Punto de inflamabilidad del producto curado	400 °C
Resistencia a la tracción (BS 5241)	11 N/cm <sup>2</sup>
Resistencia de compresión (DIN 53421)	4 N/cm <sup>2</sup>
Conductividad térmica	0.03 W/(m·K)
Resistencia temperatura	-50°C a +90°C puntualmente -65°C a +130°C

## Almacenaje

18 meses en envase original, en lugar seco, al abrigo de heladas entre +5°C y +30°C. Almacenar el producto de pie para evitar la obstrucción de la válvula.

## Salud & Seguridad

Contiene difenilmetano 4,4-diisocianato. Nocivo por inhalación o ingestión. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado de una fuente de calor, de superficies calientes, llamas abiertas y chispas. No fumar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Revisar ficha de seguridad en [www.bostik.es](http://www.bostik.es)

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30607444	Beige - Bote con cánula 500 ml	12	8412663074441

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)