

EXTRESOL N°1 SINT.XILENO 100%

DESCRIPCIÓN:

Isómeros de dimetilbenceno (xileno).
Disolvente diseñado para esmaltes secado rápido, imprimaciones esmaltes y membranas de poliuretano.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Gran igualación.
- Adecuada velocidad de evaporación consiguiendo equilibrio secado en profundidad y superficial.
- Elevada capacidad de dilución.
- Peso específico: $0,87 \pm 0,05$ g/cc

APLICACIONES:

Diluyente para esmaltes secado rápido y membranas de poliuretano.

DOSIFICACIÓN:

Recomendamos entre un 0-10% dependiendo del método de aplicación (brocha, rodillo o pistola aerográfica)
Ver ficha técnica de producto al que se adicione el disolvente nitro.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.