

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

0028344



Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre del producto | ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 8 |
| Cap/Base | E14 |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4740753 |
| Warranty | 3 years |
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 806 |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Color de la luz | Cool White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Wattage (W) | 8 |
| Tensión (V) | 230 |
| Average life (Nominal) (h) | 15000 |
| Product EAN number | 5410288283449 |

TABLA DE DATOS

Información General

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nombre del producto | ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 8 |
| Cap/Base | E14 |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Residential & Consumer |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4740753 |
| Warranty | 3 years |

Datos ópticos

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

0028344

| | |
|---|------------|
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 806 |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 806 |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Color de la luz | Cool White |
| IRC (Ra) | 80 |
| Ángulo del haz (clasificado) (°) | 150 |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |

Datos eléctricos

| | |
|--|---------|
| Wattage (W) | 8 |
| Equivalent watt (W) | 60 |
| Tiempo de encendido (máx.) (s) | 0.5 |
| Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s) | 1 |
| Tensión (V) | 230 |
| Lamp power factor | 0.5 |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000 |
| Corriente de irrupción (A) | 2.7 |
| Lamp Energy Label (class) | A+ |
| kWh per 1000 hours burning time | 8 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático | 131 |
| Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 211 |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker | 364 |

Información de vida útil

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h) | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

Datos físicos

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longitud (mm) | 90 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 45 |
| Peso (kg) | 0.045 |

Empaquetado

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Descripción del paquete | Carton |
| Product EAN number | 5410288283449 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 4.5 |
| Anchura única del embalaje (cm) | 4.5 |
| Packaging single depth (cm) | 8.9 |
| DUN14 (inner) | 25410288283443 |
| Cantidad de la unidad de Venta | 6 |
| DUN14 (outer) | 15410288283446 |
| Cantidad del embalaje por cajas | 6 |
| Packaging outer length / height (cm) | 14.3 |
| Packaging outer width (cm) | 9.7 |

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 840 E14 SL

0028344

Packaging outer depth (cm) 8.5

Información de seguridad

| | |
|---|--|
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Finalidad prevista | No |
| Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
| No es adecuado para iluminación doméstica | Sí |
| Mensaje de seguridad | Not Suitable for totally enclosed fixtures |

