

PLASTE LISTO AL USO STANDARD

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Plaste de interior para retapar y alisar paredes.
Material listo al uso. No diluir.

SOPORTES

- Yeso, escayola, fondos pintados, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio pintada, cemento, morteros de cemento y todo tipo de soportes absorbentes y usuales en la construcción.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente deslizamiento.
- Bajo olor.
- Acabados de alta calidad.
- Sin descuelgue.
- Aplicable "fresco sobre fresco".
- Producto listo al uso.
- Mínima merma.
- Excelente trabajabilidad.
- Fácil de lijar.
- No repela.
- Alisado de fondos con relieve y reparación de rayas, golpes y microfisuras.



INTERIOR



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 1,72 g/l COV máx.

CLASIFICACIÓN NF T36-005: FAMILIA III - CLASE 2
CODIFICACIÓN (EN 16-565)

G3S1V0W0A0C0R0

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

EMBALAJE



Palet 44 x 20 Kg



Palet 120 x 5 Kg



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua



Rendimiento

1.60 - 1.90 Kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa

3 mm



Adherencia

> 5 Kg/cm² sobre pintura
> 6 Kg/cm² sobre hormigón



Granulometría

50 micras



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Soporte absorbente: 2 - 3 H