

Gama GLOBAL R32

Split pared 1x1 Inverter bomba de calor

Conjunto		DXK05Z7-W	DXK07Z7-W	DXK09Z7-W	DXK12Z7-W	DXK18Z7-W	
Ud. Interior		DXK05Z7-W	DXK07Z7-W	DXK09Z7-W	DXK12Z7-W	DXK18Z7-W	
Ud. Exterior		DXC05Z7-W	DXC07Z7-W	DXC09Z7-W	DXC12Z7-W	DXC18Z7-W	
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima		I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	
Capacidad	Frío	kW	0,7 - 1,5 - 2,5	0,7 - 2,0 - 2,8	0,8 - 2,5 - 3,2	0,8 - 3,5 - 3,7	1,3 - 5,0 - 5,3
		kcal/h	602 - 1.290 - 1.978	602 - 1.720 - 2.408	688 - 2.150 - 2.752	688 - 3.010 - 3.182	1.118 - 4.300 - 4.558
	Calor	kW	0,9 - 2,0 - 4,1	0,9 - 2,7 - 4,2	1,0 - 3,0 - 4,8	1,0 - 3,8 - 4,9	1,3 - 5,8 - 6,3
		kcal/h	774 - 1.720 - 3.526	774 - 2.322 - 3.612	860 - 2.580 - 4.128	860 - 3.182 - 4.042	1.118 - 4.988 - 5.418
SEER (frío)*		A++ (6,4)	A++ (6,7)	A++ (6,9)	A++ (6,5)	A++ (6,5)	
SCOP (calor)*		A+++ (5,4)	A+++ (5,4)	A+++ (5,5)	A+++ (5,8)	A+++ (5,5)	
Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)	Frío (ud.interior/ud.exterior)	19 / 43	19 / 45	22 / 47	22 / 50	25 / 52	
	Calor (ud.interior/ud.exterior)	19 / 44	19 / 46	22 / 46	22 / 50	25 / 53	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. Interior	294 x 798 x 210	294 x 798 x 210	294 x 798 x 210	294 x 798 x 210	294 x 798 x 210	
	Ud. Exterior	540 x 702 x 275	540 x 702 x 275	540 x 702 x 275	540 x 702 x 275	595 x 842 x 290	
Peso (ud.exterior)		kg	22,0	22,0	24,0	24,0	33,0
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas	pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Precarga de refrigerante (kg / longitud de línea que cubre la carga)		kg / m	0,43 / 10	0,43 / 10	0,59 / 10	0,59 / 10	0,90 / 15
Distancias frigoríficas	Total (Vertical + Horizontal)	m	20	20	20	20	25
	Máx vertical	m	15	15	15	15	20

* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)
 ** Consultar disponibilidad.



Tecnología Japonesa



Gama GLOBAL R32

CONSUMO EFICIENTE
 menos de **1€ al día***
A+++
 Máxima EFICIENCIA Energética

Gama GLOBAL

Climatización todo el año

Calefacción en invierno y refrigeración en verano





**WIFI
integrado
de serie**

**5
POTENCIAS**
desde 1,5 kW
hasta 5,0kW

Nueva
potencia **1,5kW**
para **pequeñas
estancias**

CLASE A+++
Alto coeficiente
energético:
**mayor eficiencia,
mayor
ahorro**


**Muy Silencioso
19dB***



**Movimiento
Horizontal de
los álabes**



3D Auto



**Filtro
Alergénico**



AutoClean



**Hasta 4
programas**

**Programador
Semanal**



19dB*



* Desde 19dB

- Dos modos de **funcionamiento Silencioso** para **reducir el ruido** de la unidad exterior
- **Función 3D Auto** para una mejor distribución del aire
- **Filtro alergénico**: ayuda a minimizar los problemas respiratorios capturando y eliminando partículas como pelo de animales, virus, moho, polen...
- Mayor confort: puede **ajustar la temperatura a intervalos de 0,5°C**
- Mayores longitudes de tubería y mayor flexibilidad
- Unidad exterior más **ligera**



Modo nocturno

durante las estaciones más frías la temperatura de la habitación podrá **mantener un nivel confortable** incluso cuando esté vacía. El equipo de aire acondicionado mantendrá la temperatura a 10°C.

Placa de circuito impreso recubierta con silicona: protege la unidad exterior de la humedad.

Control de condensación incluido de serie: permite funcionar en modo frío con una temperatura exterior inferior a 0°C hasta un máximo de -15°C.

Nuevo control inalámbrico con más funciones:

Diseño sencillo y fácil de utilizar
Fácil de controlar en la oscuridad gracias a la pantalla retroiluminada.

