



Principal

Gama	PratiKa ((*))
Nombre del producto	PratiKa socket
Tipo de producto o componente	Toma
Nombre corto del dispositivo	Toma PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	2P+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Doméstico Aleman

Complementario

[In] Corriente nominal	10 A 16 A
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V
Material de toma y enchufe	Carcasa : polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines : acero inoxidable Resortes : acero inoxidable
Tipo de cubierta	Tapa
Montaje del dispositivo	Superficie
Tipo de montaje	Montado en panel
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Peso del producto	0,112 kg
Dimensión de la base	80 x 80 x 45 mm
Altura	85 mm
Anchura	65 mm
Profundidad	45,2 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Código de compatibilidad	Toma PratiKa

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 de acuerdo con EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Product Life Status : Comercializado
