

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W White

Spot Puck | Luminaria bajo mueble en forma redonda



### Áreas de aplicación

- Cocinas
- Zonas de estar
- Iluminación debajo de los armarios

### Beneficios del producto

- Focos para iluminación bajomueble

### Características del producto

- Diseño moderno
- Color de la luz: Blanco cálido



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	3,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	27,000 mA
T. corriente entrante T <sub>h50</sub>	220 µs
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16	37
Máx. número de luminarias por disyuntor C16	53
Factor de potencia $\lambda$	> 0,4
Distorsión armónica total	< 180 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	250 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	330 lm
Eficacia luminosa	83 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdc
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

### DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	65,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	220,00 g

**MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

**APLICACIÓN Y MONTAJE**

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Diametro de montaje	60,0 mm
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

**Vida media**

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

**Equipamiento / Accesorios**

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

**DESCARGAS**

## Documentos y certificados



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075791565	Caja unitaria 3	65 mm x 93 mm x 251 mm	722.00 g	1.52 dm <sup>3</sup>
4058075791572	Embalaje de envío 24	278 mm x 202 mm x 250 mm	6131.00 g	14.04 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.