



BOSTIK

SELLADOR PAVIMENTOS LAMINADOS

JUNTA DE ESTANQUEIDAD

VENTAJAS

- Alarga la vida del pavimento
- Bloquea la filtración entre laminas
- Compatible con todos los sistemas click
- Secado rápido
- Transparente
- Protege el decorado del suelo estratificado.
- No mancha el parquet

DESCRIPCIÓN

Bostik Sellador Pavimentos Laminados es una pasta impermeable flexible y sirve como sellador de estanqueidad líquido para suelos laminados y parquets flotantes. Permite desmontar el parquet en caso necesario.

USOS RECOMENDADOS

Bloquea la filtración de agua entre las laminas. Permite la instalación de suelos laminados en salas húmedas (cocinas y baños) prologando la vida del pavimento.

Limitaciones

- No apto para laminados pintados (disuelve la pintura).
- Realice una prueba de compatibilidad en una pequeña parte del laminado decorativo antes de la aplicación.

LIMPIEZA

Producto fresco: agua
Producto seco: con espátula de plástico

ALMACENAJE

12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos, entre +10°C y +30°C

COLORES Y FORMATOS

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30606756	Transparente - Tubo 125 ml	12	8412663067566

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://www.bostik.com/spain/es>

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18,
08191 Rubí (Barcelona)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COLOR	Transparente
➤ TIEMPO DE SECADO	15 - 30 min
➤ APERTURA AL TRÁFICO	24 horas
➤ RENDIMIENTO	15 - 20 metros lineales/tubo

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El soporte debe estar limpio, seco, sin polvo y exento de grasa. Leer las instrucciones del fabricante del parquet y respetar el sistema de montaje.

- 1) Antes de ensamblar las laminas, aplicar un cordón continuo en la parte superior de la hendidura de manera longitudinal y transversal de la lama.
- 2) Unir inmediatamente las dos laminas. Para un correcto sellado, debe rebosar producto por la junta.
- 3) Tras un tiempo de secado de 15 a 30 min eliminar el exceso de producto mediante una espátula de plástico. **ATENCIÓN:** No dañar la superficie del parquet.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00
www.bostik.com/spain/es

