

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V5 2452LM 827 E27 SL

0027901



Características del producto

- Compact and elegant design *f*•2452lm - suitable for replacing 150W incandescent GLS lamp. *ff*•86% energy saving compared to incandescent lamp. •*ff*Instant light at the flick of a switch *ff*•Uniform light distribution *ff*•Colour temperatures - 2700K *ff*•Good colour rendering (CRI 80) *ff*•Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas *ff*•Lower maintenance costs •A++ energy rating - 123 lm/W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo GLS V5 2452LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	20
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740571
SE del número electrónico	8294414
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	2452
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	20
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288279015

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo GLS V5 2452LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	20
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740571
SE del número electrónico	8294414
Warranty	3 years

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V5 2452LM 827 E27 SL

0027901

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	2452
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	2452
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Ángulo del haz (clasificado) (°)	240

Datos eléctricos

Wattage (W)	20
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión de red (V)	220-240V~
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	20
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	143
Nominal Product Diameter (mm)	67
Peso (kg)	0.16

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288279015
Longitud del embalaje individual(cm)	15.7
Anchura única del embalaje (cm)	6.9
Packaging single depth (cm)	6.9
DUN14 (inner)	25410288279019
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	21.9
Ancho interior del embalaje	14.6
Longitud interior del embalaje	16.6
DUN14 (outer)	15410288279012
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	76.7
Packaging outer width (cm)	24.4
Packaging outer depth (cm)	36.2

ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V5 2452LM 827 E27 SL
0027901

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

