

## Tramaglass 330 R275



Malla de fibra de vidrio denominada "antivandálica" indicada para el refuerzo de zonas expuestas a altos niveles de tensión, especialmente zócalos. Puede utilizarse junto o en sustitución de otras mallas para fachadas. Certificado según ETAG 004.

<b>Ancho</b>	100 cm.
<b>Longitud</b>	25 m.
<b>Peso</b>	330 gr./m <sup>2</sup>
<b>Luz malla</b>	5,9 x 6,0 mm
<b>Espesor</b>	± 0,90 mm.
<b>Tejido</b>	Half-leno
<b>Densidad lineal</b>	Urdimbre: 204 tex Trama: 1200 tex
<b>Resistencia a la tensión</b>	Urdimbre: ≥ 3.800 N/5 cm. Trama: ≥ 3.500 N/5 cm.
<b>Resistencia a la tensión</b> después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: ≥ 1.000 N/5 cm. Trama: ≥ 1.000 N/5 cm.
<b>Elongación</b>	Urdimbre: 5,0 % Trama: 5,0 %
<b>Elongación</b> después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: 3,5 % Trama: 3,5 %
<b>Propiedades</b>	Altamente resistente a los impactos Altamente resistente a los álcalis Protección de zonas de riesgos a daños

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com