

AQUAtronics

by innowater



Bomba pH wireless

Clorador salino aqt50

- Bomba dosificadora independiente con control inalámbrico de largo alcance.
- Permite su instalación alejada del clorador o fuera del local técnico para evitar daños por ácido.
- Instalación rápida y sencilla.
- Cabezal peristáltico transparente intercambiable sin tornillos.
- Calibración y configuración muy fáciles a través del sistema de menús del clorador.
- Motor de velocidad variable.
- Dosificación continua y proporcional.
- Alarma de dosificación y arranque diferido programables.
- Pulsador de accionado manual.

- Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- Envoltente cerrada sin ventilación forzada.
- Pantalla LCD con ágil sistema de menús.
- Conector de célula de fácil desconexión en goma resistente al agua.
- Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas.
- Célula bipolar compacta de bajo mantenimiento.
- Cambio de polaridad programable.
- Porta electrodos y vaso transparentes de fácil acceso y rápida inspección.
- Conexión eléctrica de célula rápida sin tuercas.
- Bornes de célula intercambiables moldeados con material aislante.



aqt

Clorador salino doméstico

MODELO

aqt 50

Producción de cloro (gr/h)	50
m ³ máx. piscina T < 25° C	200
m ³ máx. piscina T > 25° C	160
Tensión máx. de salida (VDC)	24
Corriente de salida (A)	8,5
Alimentación (VAC)	230
Consumo eléctrico máx. (W)	210
Cambio de polaridad célula	Programable
Control de producción	Electrónico
Concentración de sal (gr/l)	4 - agua de mar
Caudal mínimo (m ³ /h)	10
Presión máxima (bar)	1,5
Caída de presión (bar)	0,030
Tubería célula (mm)	63
Instalación célula	Enlace roscado
Peso (kg)	13
Dimensiones embalaje (mm)	645x 640 x 220
Dimensiones clorador (mm)	220 x 270 x 86
Dimensiones vaso (mm)	160 x 160 x250

AQUAtronics
by innowater

C/ Herreros 5. Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte. Madrid - España / Spain
info@aquatronics.es / T. +34 910 228 544

www.aquatronics.es