EASYREC-1 & EASYREC-2

EQUIPOS DE RECUPERACIÓN

Características técnicas:

- Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar fácilmente el tipo de refrigerante.
- **Equipado con presostato de baja que desconecta el equipo una vez finalizada la recuperación del refrigerante, lo que evita los problemas de averías en el compresor de la unidad al trabajar en ausencia de refrigerante.**
- Señalización visual (LED verde) de final de recuperación.
- Compresor de pistón, en seco
- Potencia 550 W en versión Easy Rec-1 y 750 W en versión Easy Rec-2.
- Dispositivo de seguridad alta presión.
- Equipado con dos válvulas de cierre que evitan la fuga de refrigerante.
- Amplia gráfica con instrucciones rápidas de manejo.
- **Utilizable con R32 – R1234ze y R1234yf, exclusivamente por personal habilitado con formación específica para el uso de dichos gases.**

EASY REC-1

Capacidad de recuperación	R12-R134a	R22-R407C	R32-R404A-R410A-R507
Vapor	14 kg/h	15 kg/h	16 kg/h
Líquido (recuperación)	96 kg/h	109 kg/h	132 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 kg/h

EASY REC-2

Capacidad de recuperación	R12-R134a	R22-R407C	R32-R404A-R410A-R507
Vapor	28 kg/h	30 kg/h	32 kg/h
Líquido (recuperación)	168 kg/h	198 kg/h	198 kg/h
Push-pull	450 kg/h	510 kg/h	570 kg/h

Código	Modelo	Descripción
13001019	**EASYREC-1**	**Equipo de recuperación**
13001021	**EASYREC-2**	**Equipo de recuperación**