

Características generales de la gama

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Toda la gama de productos Airmart incorpora tecnología inverter y el nuevo gas R290, integrado de serie al Internet de Things para optimizar el consumo energético y adaptarlo a la temperatura de tu hogar. El resultado es un ahorro económico como medianoambiental, pilares fundamentales del desarrollo sostenible.

CONECTIVIDAD

Controla desde cualquier lugar tu aire acondicionado Airmart. Un módulo WiFi integrado de serie al Internet de Things para optimizar el consumo energético y adaptarlo a la temperatura de tu hogar. El resultado es un ahorro económico como medianoambiental, pilares fundamentales del desarrollo sostenible.

SILENCIO

Airmart se compromete con tu descanso, y te ofrece una gama de productos con niveles de sonoro bajísimos. Con sus nuevos diseños ultra-compactos, para el máximo confort en tu hogar.

SPLIT PARED

Con tan solo 24dB(A) de presión sonora, el confort adquiere un nuevo significado con tu nueva máquina Airmart. Silenciosa, eficiente y conectada gracias a su módulo WiFi, reúne todas las prestaciones que necesitas sin perder ni un Vatio de potencia.



Airmart se compromete con tu descanso, y te ofrece una gama de productos con niveles de sonoro bajísimos. Con sus nuevos diseños ultra-compactos, para el máximo confort en tu hogar.

SILENCIO

Airmart se compromete con tu descanso, y te ofrece una gama de productos con niveles de sonoro bajísimos. Con sus nuevos diseños ultra-compactos, para el máximo confort en tu hogar.

CONECTIVIDAD

Controla desde cualquier lugar tu aire acondicionado Airmart. Un módulo WiFi integrado de serie al Internet de Things para optimizar el consumo energético y adaptarlo a la temperatura de tu hogar. El resultado es un ahorro económico como medianoambiental, pilares fundamentales del desarrollo sostenible.

SILENCIO

Airmart se compromete con tu descanso, y te ofrece una gama de productos con niveles de sonoro bajísimos. Con sus nuevos diseños ultra-compactos, para el máximo confort en tu hogar.

CONVERTIBLES

La versatilidad de los convertibles Airmart, para instalación en techos y suelos, unida a su atractivo diseño y su potente ventilador, garantiza su perfecta integración en cualquier ambiente y un nivel de confort óptimo.



AIRMART

AIRMART

SAT: www.airmart-services.com / Tel: 900.293.426
WEB DOCUMENTACIÓN: <https://support.airmart-services.com>

MODELO	Interior	Exterior	AM71ST
EAN	Exterior	Exterior	6932625452016
	Exterior	Exterior	6932625451965
			7.17/5
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calentador	KW	2.20/2.02
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calentador	KW	6.1/3.8
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		A++/A++
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		1350/1188/930/840
CAUDAL AIRE	A/N/B/SB	m³/min	35
	Exterior	dB(A) (mínimo)	54
PRESIÓN SONORA	Exterior	dB(A) (mínimo)	54
	Exterior	Au/Fov./AL (mm)	1325/230/680
DIMENSIONES	Exterior	Au/Fov./AL (mm)	890/551/697
	Exterior	Neto/Bruco (kg)	33/37
PESO	Exterior	Neto/Bruco (kg)	46/53
	Exterior	R22	1500
CARGA REF.	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")
CONEXIONES	Gas	mm (pulg.)	15.88 (5/8")
	Frio	mm (pulg.)	15.88 (5/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Calefacción	°C	+15~+24
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA	Calefacción	m	50
	Calefacción	m	30
RETROS PRECARGA CARGA ADICIONAL		mm/gm	10~45

*Algunas unidades requieren la instalación de un módulo de comunicación adicional.
Siempre consultar el manual de instrucciones para más detalles.
Siempre consultar el manual de instrucciones para más detalles.

MODELO	Interior	Exterior	AM81TG4-U	AM81TG4-U	AM81TG4-U	AM81TG4-U
EAN	Exterior	Exterior	6932063544717	6932063544717	6932063544717	6932063544717
	Exterior	Exterior	6932063544717	6932063544717	6932063544717	6932063544717
	Exterior	Exterior	6932063544717	6932063544717	6932063544717	6932063544717
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calentador	KW	2.5/2.4	3.2/3.4	4.6/4.6	6.2/6.5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calentador	KW	0.83/1.03	1.14/1.21	1.63/1.45	2.00/1.80
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
CAUDAL AIRE	Interior/Exterior	m³/min	450/2100	450/2100	700/2100	1100/2100
	Exterior	dB(A) (mínimo)	24	24	28	33
PRESIÓN SONORA	Exterior	dB(A) (mínimo)	50	50	54	57
	Exterior	Au/Fov./AL (mm)	708/263/190	708/263/190	865/200/790	1008/225/318
DIMENSIONES	Exterior	Au/Fov./AL (mm)	700/245/544	700/245/544	800/271/553	800/271/553
	Exterior	Neto (kg)	7.4	7.4	8.7	13.6
PESO	Exterior	Neto (kg)	21.8	22.9	29.2	32.7
	Exterior	R22	500	550	680	900
CARGA REF.	Líquido	mm (pulg.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
CONEXIONES	Gas	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
	Frio	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
RANGO DE TEMPERATURA	Calefacción	°C	+15~+24°C	+15~+24°C	+15~+24°C	+15~+24°C
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA	Calefacción	m	20	20	20	25
	Calefacción	m	10	10	10	15
RETROS PRECARGA CARGA ADICIONAL		mm/gm	5~20	5~20	5~20	5~20

*Algunas unidades requieren la instalación de un módulo de comunicación adicional.
Siempre consultar el manual de instrucciones para más detalles.
Siempre consultar el manual de instrucciones para más detalles.

*Albres acústicos medidos a 1m del máquina de aire acondicionado interior.
 *3 años de garantía total + 2 años de garantía de piezas de la unidad exterior.
 SAT: www.dilmart.servicios / Tel: 900.293.626