# FICHA TECNICA

| | |
|---|---|
| **PRODUCTO:** | PAVIMENTO DE CAUCHO CHECKER |
| | |
| **COMPOSICION:** | SBR/NR/NBR VIRGEN Y RECICLADO+ ADITIVOS+PIGMENTOS |
| **PROCESO PRODUCCION:** | VULCANIZADO EN ROTOCURE EN CONTINUO |
| **DIMENSIONES:**<br>**(a 25ºC)** | PESO: 4060gr/m2 +-10%<br>ANCHO 100,120,150 +2%/-0% cm<br>LARGO 10m +2%/-0%<br>ESPESOR 3mm +/-5% DISPONIBLE EN OTROS ESPESORES(4,5,6 mm…..)<br>VARIACION DIMENSIONAL POR TEMPERATURA<br>+/-3% por cada 10ºC de variacion |
| **REVERSO** | GRABADO CON DISEÑO TEXTIL |
| **COLORES:** | NEGRO, MARRON, ROJO, VERDE, AZUL, GRIS CLARO, GRIS OSCURO,… |
| **DUREZA:** | 60 SHORE A +/-10% |
| **ROTURA:**<br>**DENSIDAD:**<br>**ALARGAMIENTO ROTURA:**<br>**AISLAMIENTO ACUSTICO:**<br>**DESGARRO:** | 60 Kg/cm2 +/-10%<br>1,45 Kg/cm3 +/-10%<br>100%<br>>11db<br>25 Kg/cm2 +/-10% |
| **RANGO DE TEMPERATURA DE USO** | -20ºC/70ºC |
| **QUIMICO** | NO RESISTENTE A ACIDOS, ACEITES, HIDROCARBUROS NI DISOLVENTES<br>EXISTEN CALIDADES ESPECIFICAMENTE FORMULADAS PARA RESISTENCIA<br>A LOS MENCIONADOS AGENTES QUIMICOS |
| **FUEGO** | EN CERTIFICADO **DfIS1** (Nº 2014AN0964 / 2014AN1110 / 2014AN0962) |
| **EMBALAJE** | PALETIZADO<br>ROLLOS VERTICALES EN PRIMER PISO DEL CONTAINER Y HORIZONTALES EN SEGUNDO<br>Palet cinchado y retractilado y con protecciones en zonas de contacto.Plancha madera 1ºpiso<br>Cantidad por palet según necesidad<br>Posibilidad de carga sin Palet según necesidad |
| **FABRICADO EN:** | CHINA |
| **VENTAJAS:** | AISLANTE ACUSTICO<br>AMORTIGUANTE Y RESISTENTE<br>DECORATIVO<br>FACIL INSTALACION |
| ACTUALIZADO: | 10/03/2016 |
| ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L. | |