



Ref: WH0345



Descalcificador automático volumétrico GS 25 litros



Descalcificador automático volumétrico + ósmosis inversa sin bomba

Descalcificador compacto 25. Gran capacidad. Tapa de sal basculante, elegante diseño. Programador electrónico de fácil manejo. Equipo totalmente montado, incluyendo boya de sal, bypases de aislamiento y regulador de dureza residual. Recomendado para viviendas de hasta 8 personas con hasta dos o tres baños con durezas moderadas o elevadas.

Equipo de ósmosis inversa sin bomba AGUAPLUS Conexiones rápidas, mayor seguridad y fiabilidad. Membrana de ultrabajo rechazo para un mayor rendimiento del equipo. Funcionamiento con depósito presurizado de 7 litros acumulados (según presión de red). Incluye todos los accesorios de montaje y grifo para la encimera. Incluye post filtro remineralizador para corregir el pH del agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCALCIFICADOR GS 25 L

PESO: 32 kg. CAUDAL (mín. - máx.): 0,1 m³/h. - 1,5 m³/h.
 VOLUMEN DE RESINA: 25 l. TIPO: Catiónica fuerte
 DUREZA MÁXIMA: 120 °HF
 CAPACIDAD DE INTERCAMBIO POR CICLO: 122 °HFxm³.
 CONSUMO DE SAL POR CICLO: 3 kg.
 CAPACIDAD DE SAL: 35 - 75 kg. (según el tipo de sal).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AGUAPLUS RO

PESO: 11,5 kg.
 TEMPERATURA ENTRADA (mín. - máx.): 2 °C - 40 °C
 TDS ENTRADA: 2.000 ppm
 PRESIÓN ENTRADA (mín. - máx.): 2,5 - 6 bar
 MEMBRANA: Óptima Eco
 PRODUCCIÓN MEMBRANA: 190 LPD
 ACUMULACIÓN MÁXIMA: 7 l. (según presión de entrada).

Acondicionamiento: 1 unidad
 Palet: 4 unidades