

Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu



Directiva productos de construcción 305/2011

Declaración del rendimiento n°: CE.18 1677/4708

Déclaration of Performance n°:

Organismo notificado: CTIF n°1677

Notified body

Clasificación del producto basado en un ensayo de tipo de acuerdo con el sistema3.

Determination of the product type on the basis of type testing under system3

Informe de prueba n°: 4708

Test report

Invicta Group

Zone Industrielle La Gravette, 08350 DONCHERY

Declaración del hogar de leña,

We declare that the performance of the product fired by wood,

Referencia	Marca	Designación
P977245	INVICTA	Hogar 700 Minos

Cumple con el rendimiento declarado en la página 2/2

is in conformity with the declared performance in page 2/2

Esta declaración se publica bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Hecho en Vivier-Au-Court el

02/09/2020

El director del laboratorio
Xavier DELAIRE

Declaración de prestaciones CE .18 1677/4708



Zone Industrielle La Gravette
08350 DONCHERY | FRANCE
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

Hogar P977245

Aparato

INVICTA

Hogar 700 Minos

Características esenciales		Norma NF EN 13229:2002/A2:2005
Seguridad contra incendios <i>Fire safety</i>	Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>	conforme
	Distancia de materiales combustibles <i>Distance to adjacent combustible materials</i>	Detrás : 8 cm (incluyendo 5 cm de aislamiento) <i>Rear wall</i> Lateral : 13 cm (incluyendo 5 cm de aislamiento) <i>Lateral wall</i>
	Riesgo de caída de combustión <i>Risk of burning fuel falling out</i>	conforme
Emisión de CO para los productos de combustión <i>CO emission from the combustion products</i>		0,10 %
Temperatura de la superficie <i>Surface temperature</i>		conforme
Posibilidad de limpieza del circuito de combustión <i>Cleanability</i>		conforme
Resistencia mecánica <i>Mechanical resistance</i>		conforme
Temperatura de humos <i>Flue gas temperature at nominal output</i>		319°C
Potencia térmica <i>Nominal heat output</i>		8 kW
Rendimiento energético <i>Energy efficiency</i>		76 %

Parámetros técnicos adicionales según Reglamento delegado (UE) 2015/1186 (art3, 2°) <i>Complement to the technical parameters following Commission delegated regulation (EU) 2015/1186 (art3, 2°)</i>	
Índice de eficiencia energética (IEE) <i>Energy efficiency index (EEI) / Energy efficiency class</i>	101 / A
Tipo de control de potencia térmica a temperatura ambiente : <i>Type of heat output/room temperature control</i>	Control manual de dos o más pasos, sin control de temperatura <i>Two or more manual stages, no room temperature control</i>

Características adicionales según CE <i>Additional feature, outside EC</i>	
Concentración de partículas a 13% d'O ₂ <i>Concentration of dust released at 13% O₂</i>	30 mg/Nm ³
Concentración en COV a 13% d'O ₂ <i>OGC concentration at 13% O₂</i>	85 mg/Nm ³
Concentración en NOX a 13% d'O ₂ <i>NOX concentration at 13% O₂</i>	110 mg/Nm ³

ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

