

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Según el anexo III del reglamento europeo de productos de la construcción nº 305/2011)

MUEL-CPR-6345

Código de identificación única del producto tipo:

CEMEX ALBAÑILERÍA M7,5

1. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

Mortero para albañilería industrial, diseñado y para uso corriente, con clase GM7,5 según EN998-2:2010

Lote: ver envase del producto

2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Trabazón y rejuntado de fábrica de albañilería en construcción de muros, pilares o tabiques, en albañilería vista o revestida, para usos no estructurales, y, destinadas a la edificación e ingeniería civil

3. Fabricante:

Cemex España Operaciones, S.L.U.

Fábrica Muel, Pol. El Cerrao, Ctra. Valencia, Km. 27, 50450-Muel (Zaragoza)-España

4. Representante autorizado:

Cemex España Operaciones S.L.U.

C/Hernández de Tejada 1, 28027-Madrid-España

Tel. 918007800 – 902236393 / Fax 914066829 / canal.cemex@cemex.com

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

Sistema 2+

6. En el caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

- Identificación del organismo notificado: **AENOR – 0099**

- Tarea realizada: **evaluación del control de producción en fábrica**

- Sistema de certificación: **sistema 2+**

- Emitido: **certificado de control de producción en fábrica nº 0099/CPR/A69/0484, de fecha 25/05/2015.**

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión (para los morteros para albañilería diseñados)	Categoría M7,5	EN 998-2:2010
Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros para albañilería diseñados utilizados en elementos sometidos a requisitos estructurales)	0,15 N/mm ² (valor tabulado)	
Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada)	≤ 0,10%	
Reacción frente al fuego (para los morteros para albañilería utilizados en elementos sometidos a requisitos frente al fuego)	Clase A1	
Absorción de agua (para los morteros para albañilería utilizados en construcciones exteriores)	≤ 1,2 Kg/(m ² ·min ^{1/2})	
Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros para albañilería utilizados en construcciones exteriores)	μ 15/35	
Conductividad térmica/densidad (para los morteros para albañilería utilizados en elementos sometidos a requisitos de aislamiento térmico)	NPD	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	De acuerdo con ZA.3	

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en representación del fabricante por: José Luis Sáez Hostaled
Gerente de Calidad Cemex España Operaciones S.L.U. Zona Aragón Cataluña



Morata de Jalón, 22 de Marzo de 2019