

60 gr./m² | MALLA PROTECCIÓN FACHADAS *Ficha técnica

*Color Verde



*Características



- Color: Verde
- Peso: 60 gr/m²
- Tejido Resistente
- Con tratamiento Anti-UV
- Material: HDPE (Polietileno)
- Protección ante los rayos solares



indicada para su uso en fachadas de edificios en construcción o en andamios, para cierre de obras, o en espacios de almacenamiento, entre otras funciones.

*Referencia de producto

*Malla Protección Fachadas 60 gr./m²

Referencia	Medidas	Color	Present.
49021	3 × 10 m.		1 rollo

— **USOS:** Se usan generalmente en obras evitando la caída de objetos y cascotes, protegiendo de desprendimientos y aportando seguridad al entorno de trabajo. Empleadas también en el transporte de mercancías para cubrir el material y asegurar que no caiga de remolques o camiones.

— **MATERIAL:** Polietileno de Alta Densidad (**PEAD**) Es un polímero con composición química **(-CH₂-CH₂-)_n**. Elevada resistencia al impacto y a la elongación. Su tejido anudado proporciona mayor resistencia y menos tendencia al deshilachado de la malla.

*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados como valores normales, en condiciones estándar.

*No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extremas y pueden variar en condiciones periódicas.

*Detalles técnicos

*Malla Protección Fachadas 60 gr./m²

*Material	Polietileno Alta Densidad HDPE
*Aditivos UV	2 %
*Gramaje	(±3) 60 gr/m ²
*Resistencia de impacto	20 kg/pulgada (1 pulgada = 2,5 cm.)
*Medida	3 × 10 m



Oficinas: Pol. Ind. La Granadina, C/ Suecia 17-18 **Fábrica:** Finca "Lo Gallego", s/n
03349 **SAN ISIDRO** (Alicante) España info@cfaura.com
Telf. (+34) 965 48 77 80 Fax (+34) 965 48 66 80
www.cfaura.com

