



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Gunfoam Teja

Espuma PU Tejas - aplicación con pistola



Descripción del Producto

Espuma de poliuretano monocomponente que cura por contacto con la humedad del aire para la fijación rápida de tejas. Expansión uniforme, controlada, incluso a bajas temperaturas. Su expansión optimizada evita los cortes y consecuentes pérdidas. Lista para su uso, sin necesidad de preparación previa, utilizando una pistola profesional adecuada.

Ventajas

- Excelente adherencia sobre hormigón, yeso, fabricados de ladrillo, madera y muchos materiales plásticos., Excelente aislamiento acústico y térmico.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Libre de formaldehído / PCB / PCP.
- Libre de componentes volátiles que puedan destruir o dañar la capa de ozono (por ejemplo, CFC; CHFC).
- Peso ligero comparado con el mortero tradicional

Aplicaciones

Fijación de tejas. Relleno de cavidades pequeñas. Sellado de chapas de cobertura onduladas

Método de aplicación

Los envases de espuma PU, deben ser transportados en posición vertical con la válvula hacia arriba, bien sujetos y en el maletero o en la zona destinada a la carga de mercancías, nunca transportar en la zona destinada para los pasajeros.

Datos Técnicos

Temperatura de servicio	ideal = 20	+5 a +35 0C
Base		Poliuretano
Velocidad de cura		30 - 60 minutos
Densidad		25-35 kg/m³
Comportamiento al fuego		B3 - clase F
Resistencia a la temperatura		-30C till +70C
Conductividad térmica		appr. 0,035 W/mk

Limitaciones

- No es adecuado para aplicaciones sumergidas o el relleno de cavidades grandes sin ventilación
- La ausencia de ventilación impide proceso normal de curación
- En juntas más anchas con una profundidad de más de 5 cm, aplicar la espuma en capas, dejando 15 a 30 minutos entre cada capa
- Antes de aplicar la siguiente capa, la primera luz rociar con agua el soporte
- Adherencia limitada sobre polietileno, silicona, teflón y superficies con grasa.
- La espuma no crea una barrera contra la humedad, permite una evaporación del vapor de agua a través de la espuma.

Preparación de la superficie y acabado

La superficie debe estar limpia y seca, así como libre de polvo, grasa, aceite y partículas sueltas o otros materiales mal adheridos. Siempre se recomiendan ensayos previos de adherencia y compatibilidad entre las superficies. Humedezca las superficies ligeramente. Las superficies porosas deben ser tratadas previamente con primario adecuado. Cubra las áreas . Cubra las aéreas adyacentes para evitar que se ensucien con los vestigios (salpicaduras) de la aplicación. Usar gafas protectoras y guantes. Agitar bien durante 3/5 minutos. Enroscar el envase en la pistola y comenzar la aplicación de la espuma. Ajuste el tornillo de dosificador de la pistola para controlar la cantidad aplicada. Los huecos y cavidades verticales tienen que ser rellenados desde abajo hacia arriba. No rellene en exceso, la espuma se expande 2 ó 3 veces su volumen. Después de finalizar el trabajo, enjuagar la válvula y limpiar el adaptador. Para la limpieza, es necesario utilizar Limpiador de espuma



Den Braven

Den Braven España

Av.Sur Aeropuerto de Barajas 16. Ed. 7, 4º D., Madrid

T +34 910 835 014 | E comercial@denbraven.es

2017-11-15 19:34:53 UTC



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Den Braven Gunfoam Teja

Espuma PU Tejas - aplicación con pistola

PU (nunca use agua). La espuma curada puede ser eliminada mecánicamente o mediante el uso de PU Foam Remover 100ml (ver especificaciones técnicas).

Capacidad de pintado

La espuma de poliuretano de pistola puede ser pintada, se puede cubrir con un revestimiento con yeso.

Colores

- Gris

Embalaje

- Aerosol 750ml
- Cajas con 12 unidades
- Palé con 65 cajas

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 12 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Den Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiere el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Den Braven España
Av. Sur Aeropuerto de Barajas 16. Ed. 7, 4º D., Madrid
T +34 910 835 014 | E comercial@denbraven.es

2017-11-15 19:34:53 UTC